

Коммерческое предложение от 14.05.2025

Наименование товара: Сплит система NeoClima NS/NU-HAL12R

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/split-sistema-neoclima-ns-nu-hal12r>



Описание

- Сплит системы NeoClima NS/NU-HAL12R имеет режим комфортного сна, при котором устройство сначала легко обдувает комнату, автоматически изменив температуру, а через определенное время отключается.
- Работает агрегат при этом очень тихо.
- Также имеет автоматический режим работы, при котором прибор без вмешательства пользователя регулирует настройки. Компания Neoclima в семействе настенных сплит-систем PLAZMA обеспечила идеальное сочетание трех принципов:
- высокий уровень надежности, достойные технические характеристики и приемлемая цена.
- Помимо стандартных режимов функционирования предусмотрен ряд усовершенствований, которые способствуют устранению пыли, аллергенов, растительной пыльцы, в том числе и тополиный пух, а дополнительные фильтрующие элементы деактивируют неприятные бытовые и промышленные запахи, даря помещению свежесть.
- Представленная серия климатической техники превосходно себя зарекомендовала, оборудование пользуется колоссальным спросом у потребителей. Особенности NeoClima NS/NU-HAL12R:
- Насыщение ионами, устраняет запахи и делает воздух свежим. Управление работой кондиционера происходит по температуре воздуха вокруг ПДУ, создавая микроклимат в

локальной зоне. Данная функция автоматически перезапустит кондиционер после восстановления отключенного электропитание (рестарт), с сохранением настроек Легкая установка времени начала работы и отключения кондиционера. 4 активных фильтра

Характеристики

Тип внутреннего блока	Настенный
Модель кондиционера	12 (до 40 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Максимальная длина трассы	20 м
Мощность охлаждения	3560 Вт
Мощность обогрева	3840 Вт
Страна производителя	Китай
Потребляемая мощность (охлаждение)	1090 Вт
Потребляемая мощность (обогрев)	1060 Вт
Гарантийный срок	3 года
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума (внутренний блок), Дб	30
Уровень шума (внешний блок), Дб	55
Электропитание	220-240/1/50
Коэффициент эффективности EER	3.26
Коэффициент эффективности COP	3.62
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	9.52
Перепад высот	8 м
Габаритный размер (внутреннего блока)	770x240x 180x мм
Габаритный размер (внешнего блока)	700x256x 552x мм
Вес (внешний блок)	30 кг
Вес (внутренний блок)	8 кг
Цвет	белый
Инвертор	Нет
Страна сборки	Китай

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.