

Описание товара Сплит система NeoClima NS/NU-HAL24R



Описание

- Сплит системы NeoClima NS/NU-HAL24R имеет режим комфортного сна, при котором устройство сначала легко обдувает комнату, автоматически изменив температуру, а через определенное время отключается.
- Работает агрегат при этом очень тихо.
- Также имеет автоматический режим работы, при котором прибор без вмешательства пользователя регулирует настройки.
- Компания Neoclima в семействе настенных сплит-систем PLAZMA обеспечила идеальное сочетание трех принципов:
 - высокий уровень надежности, достойные технические характеристики и приемлемая цена.
- Помимо стандартных режимов функционирования предусмотрен ряд усовершенствований, которые способствуют устранению пыли, аллергенов, растительной пыльцы, в том числе и тополиный пух, а дополнительные фильтрующие элементы деактивируют неприятные бытовые и промышленные запахи, даря помещению свежесть.
- Представленная серия климатической техники превосходно себя зарекомендовала, оборудование пользуется колоссальным спросом у потребителей.
- Особенности NeoClima NS/NU-HAL24R:
 - Насыщение ионами, устраняет запахи и делает воздух свежим.
 - Управление работой кондиционера происходит по температуре воздуха вокруг ПДУ, создавая микроклимат в локальной зоне.
 - Данная функция автоматически перезапустит кондиционер после восстановления отключенного электропитания (рестарт), с сохранением настроек. Легкая установка времени начала работы и отключения кондиционера.
- 4 активных фильтра

Характеристики

Тип внутреннего блока	Настенный
Модель кондиционера	24 (до 70 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Максимальная длина трассы	20 м
Мощность охлаждения	7030 Вт
Мощность обогрева	7180 Вт
Страна производителя	Китай
Потребляемая мощность (охлаждение)	2180 Вт
Потребляемая мощность (обогрев)	1970 Вт
Гарантийный срок	3 года
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума (внутренний блок), Дб	40
Уровень шума (внешний блок), Дб	60
Электропитание	220-240/1/50
Коэффициент эффективности EER	3.23
Коэффициент эффективности COP	3.65
Диаметр жидкой магистрали, мм	9.52
Диаметр газовой магистрали, мм	15.88
Перепад высот	8 м
Габаритный размер (внутреннего блока)	900x280x 202x мм
Габаритный размер (внешнего блока)	902x307x 650x мм
Вес (внешний блок)	50.2 кг
Вес (внутренний блок)	9.7 кг
Цвет	белый
Инвертор	Нет
Страна сборки	Китай

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.