

Описание товара 27.07.2025

Наименование товара: Напольно-потолочная сплит-система Aero ALC-24IFHRN2 / ALC-24HN1

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/napolno-potolochnye-split-sistemy/napolno-potolochnaya-split-sistema-aero-alc-24ifhrn2-alc-24hn1>



Описание

- Напольно-потолочный кондиционер Aero ALC-24IFHRN2 / ALC-24HN1 — незаменим в тех случаях, когда требуется установка на полу, вдоль стены или под потолком, а установка кассетных блоков невозможна из-за отсутствия в помещении подвесного потолка или потому, что оно слишком вытянуто по форме.
- Внутренний блок такого кондиционера направляет мощную струю охлажденного воздуха вдоль стены или потолка и таким образом обеспечивает равномерное распределение температурных условий в помещении.
- Все полупромышленные сплит-системы Aero оснащены "зимним комплектом", установленным непосредственно на заводе.
- Беспроводной пульт ДУ поставляется в комплекте.
- Особенности Aero ALC-24IFHRN2 / ALC-24HN1:
- С помощью пульта ДУ Вы можете отрегулировать воздушный поток в вертикальном или горизонтальном направлениях.
- Удобная установка, возможность подключения дренажной трубы слева или справа.
- В случае, если выключилось электричество, Ваш кондиционер автоматически включится после восстановления питания с последними сохраненными параметрами Вы можете установить

время включения и выключения кондиционера автоматически Позволяет экономить электроэнергию и обеспечивать максимальный комфорт во время сна за счет оптимального алгоритма работы.

- Автоматическое изменение направления потоков воздуха.
- Вы можете дополнительно заказать проводной контроллер.
- Встроенный в пульт ДУ датчик температуры позволяет регулировать температуру в помещении более «направленно» — с привязкой к месту нахождения пульта.
- По Вашему желанию может быть установлен дренажный насос

Характеристики

| | |
|--|----------------------|
| Тип внутреннего блока | Напольно-потолочный |
| Модель кондиционера | 24 (до 70 м.кв) |
| Режим работы | Охлаждение и обогрев |
| Мощность охлаждения | 7030 Вт |
| Мощность обогрева | 7620 Вт |
| Страна производителя | Китай |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 2630 Вт |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 2450 Вт |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Wi-fi Пульт дистанционного управления | Да |
| Уровень шума (внутренний блок), Дб | 44 |
| Электропитание | 220-240/1/50 |
| Коэффициент эффективности EER | 2.67 |
| Коэффициент эффективности COP | 3.11 |
| Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °С | 17 — 32 |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °С | 0 — 30 |
| Диаметр жидкой магистрали, мм | 9.52 |
| Диаметр газовой магистрали, мм | 15.88 |
| Габаритный размер (внутреннего блока) | 1068x235x 675x мм |
| Габаритный размер (внешнего блока) | 845x363x 702x мм |
| Вес (внешний блок) | 52.7 кг |
| Вес (внутренний блок) | 24.6 кг |
| Цвет | белый |
| Инвертор | Нет |
| Страна сборки | Китай |

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.