

Описание товара Напольно-потолочная сплит система Kentatsu KSHF70HFAN1 / KSUT70HFAN1



Описание

Сплит система Kentatsu KSHF70HFAN1 / KSUT70HFAN1 относится к неинверторным сплит-системам напольно-потолочного типа. Внутренний блок системы предназначен для монтажа непосредственно под потолком или в нижней части стены. Система воздухораспределения генерирует протяженный воздушный поток, что позволяет использовать кондиционер в помещениях с вытянутой планировкой – коридорах, лестничных пролетах, переходах между зданиями. Равномерное распределение воздуха обеспечивает режим автоматического покачивания заслонок.

Конструкцией предусмотрены, также, режим повышенной производительности для быстрого обогрева или охлаждения помещения и режим “Комфортный сон”, предотвращающий переохлаждение человека во время сна и обеспечивающий существенную экономию электроэнергии. Фильтрующие элементы удаляют из нагнетаемого воздуха пыль и аллергены – пыльцу растений и продукты жизнедеятельности микроорганизмов.

Особенности Kentatsu KSHF70HFAN1 / KSUT70HFAN1:

- Информационный дисплей внутреннего блока отображает заданную температуру и основные активизированные режимы.
- Внутренний универсальный блок может быть установлен на потолке или на стене рядом с полом. Эффективное воздухораспределение гарантируется и в первом, и во втором случае.
- Возможность автоматического качания заслонок и по вертикали, и по горизонтали, данная технология позволяет исключить застойные воздушные зоны.
- Протяженность воздушного потока за счет эффекта Коанда – блоки подойдут для удлиненных помещений, могут устанавливаться в углы.
- Низкий уровень шума. Уровень шума от 26 дБА.
- Мои предпочтения. Функция сохранения в памяти и восстановления одним нажатием кнопки

набора желаемых параметров работы: режим, температуру, скорость вентилятора, положение или качание заслонки, работу в «ночном режиме».

- Функция «Комфортный сон». Предотвращает переохлаждение или перегрев человека во время сна, также снижает уровень шума и энергопотребление.

Характеристики

Страна	Япония
Производитель	Китай
Охлаждение, кВт	7,03
Обогрев, кВт	7,62
Воздухообмен, м3/ч	1250
Режим работы	Холод/тепло
Площадь, м2	70
Компрессор	Не инвертор
Гарантия	3 года
Потребление при охлаждении, кВт	2,63
Потребление при обогреве, кВт	2.45
Напряжение, В	220
Класс энергоэффективности (SEER/SCOP)	D/D
Ø жидкостной трубы, дюйм	3/8
Ø газовой трубы, дюйм	5/8
Мах длина трассы, м	25
Перепад высот, м	15
Дренажная помпа	Опция
Хладагент	R410A
Режим осушения	Да
Тип установки	Универсальный
Инвертор	Нет
Страна сборки	Китай

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.