

Описание товара 27.07.2025

Наименование товара: **Zanussi ZACC-12H/MI/N1 кассетная сплит система**

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/kassetnye-split-sistemy/zanussi-zacc-12h-mi-n1-kassetnaya-split-sistema>



Описание

- Кассетные кондиционеры Zanussi ZACC-12H/MI/N1 серия MULTI INTEGRO отвечают современным требованиям кондиционирования зданий с подвесными потолками.
- Оптимальные технические характеристики позволяют кондиционерам создать комфортный микроклимат в сооружениях любого типа и конфигурации, полностью сохранив при этом дизайн и стиль помещений.

Характеристики

Тип внутреннего блока	Кассетный
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Максимальная длина трассы	15 м
Мощность охлаждения	7000 Вт
Мощность обогрева	7200 Вт
Страна производителя	Италия

Потребляемая мощность (охлаждение)	2148 Вт
Потребляемая мощность (обогрев)	1997 Вт
Цвет	белый
Гарантийный срок	3 года
Wi-fi Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума (внутренний блок), Дб	35
Уровень шума (внешний блок), Дб	58
Коэффициент эффективности EER	3.01
Коэффициент эффективности COP	3.41
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), *С	15 — 43
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), *С	-10 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	12.7
Перепад высот	7.5 м
Габаритный размер (внутреннего блока)	313 x 1033 x 202 мм
Габаритный размер (внешнего блока)	400 x 1103 x 300 мм
Вес (внешний блок)	43 кг
Вес (внутренний блок)	13 кг
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	B/B
Внешнее статическое давление, Па	35
Воздухообмен, м3/час	870 — 1 200
Электропитание	220-240/1/50
Габаритный размер (декоративной панели)	950 x 950 x 50 мм
Расход воздуха, куб. м/ч	1400
Тип блока	Внутренний
Инвертор	Нет
Хладагент	R 410A

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.