

Коммерческое предложение от 11.05.2025

Наименование товара: Кассетный кондиционер Fujitsu AUYG14LVLB/AOYG14LALL

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/kassetnye-split-sistemy/kassetnyy-konditsioner-fujitsu-ayyg14vlb-oyg14lall>



Описание

- Компактный инверторный кассетный кондиционер Fujitsu AUYG14LVLB/AOYG14LALL — одна из лучших сплит-систем полупромышленного назначения на климатическом рынке.
- Именно Fujitsu впервые предложила компактную кассетную модель мощностью 7,1 кВт.
- Внутренний блок кондиционеров этой серии обладает уникальными характеристиками:
- это оригинальная разработка Fujitsu — турбовентилятор внутреннего блока с усовершенствованными лопастями — обеспечивает равномерное и практически бесшумное распределение воздуха.
- Отличительная особенность кассетных кондиционеров Fujitsu заключается в эффективном использовании пространства и отсутствии сквозняков.
- В компактных инверторных кассетных моделях предусмотрена возможность подачи свежего воздуха через дополнительный воздуховод.
- Можно также подключить воздуховоды для удаленного распределения воздуха*.
- Габариты этой модели идеально подходят для установки в подвесные потолки евростандарта.
- Благодаря малозаметности и низкому уровню шума эти кондиционеры являются идеальным решением для кондиционирования жилых помещений и офисов.
- Кассетная сплит система Fujitsu AUYG14LVLB/AOYG14LALL особенности:

- 2-каскадный турбовентилятор Низкий уровень шума Компактность Индикатор загрязнения фильтра Подмес свежего воздуха Рекомендуемая площадь помещения:
- 40 - 45 кв.метров.

Характеристики

| | |
|--|----------------------|
| Тип внутреннего блока | Кассетный |
| Модель кондиционера | 18 (до 50 м.кв) |
| Режим работы | Охлаждение и обогрев |
| Максимальная длина трассы | 25 м |
| Страна производителя | Япония |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Уровень шума (внутренний блок), Дб | 27 |
| Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °С | -10 — 46 |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °С | -15 — 24 |
| Диаметр жидкой магистрали, мм | 6.35 |
| Диаметр газовой магистрали, мм | 12.7 |
| Перепад высот | 15 м |
| Инвертор | Есть |
| Страна сборки | Китай |

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.