

## Коммерческое предложение от 11.05.2025

Наименование товара: Наружный блок VRV системы TCL TMV-Vd160W/N1

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/multizonalnye-vrv-sistemy/naruzhnyy-blok-vrv-sistemy-tcl-tmv-vd160w-n1>



### Описание

Наружный блок VRV системы TCL TMV-Vd160W/N1 — эффективные наружные VRV блоки.

### Характеристики

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| Тип блока                          | Наружный             |
| Воздухообмен, м3/час               | 1 680 — 2 400        |
| Страна производителя               | Китай                |
| Тип внутреннего блока              | Канальный            |
| Режим работы                       | Охлаждение и обогрев |
| Мощность охлаждения                | 16000 Вт             |
| Мощность обогрева                  | 17000 Вт             |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 4.2 кВт              |
| Потребляемая мощность (обогрев)    | 4 кВт                |

|                                                         |                     |
|---------------------------------------------------------|---------------------|
| Цвет                                                    | белый               |
| Гарантийный срок                                        | 3 года              |
| Пульт дистанционного управления                         | Опция               |
| Уровень шума (внутренний блок), Дб                      | 36                  |
| Электропитание                                          | 220-240/1/50        |
| Диаметр жидкой магистрали, мм                           | 9.52                |
| Диаметр газовой магистрали, мм                          | 19.05               |
| Габаритный размер (внутреннего блока)                   | 1195 x 380 x 900 мм |
| Габаритный размер (декоративной панели)                 | 1070 x 55 x 700 мм  |
| Вес (внутренний блок)                                   | 53 кг               |
| Расход воздуха, куб. м/ч                                | 6500                |
| Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), *С  | -15 — 48            |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), *С     | -20 — 25            |
| Коэффициент эффективности EER                           | 3.33                |
| Коэффициент эффективности COP                           | 3.83                |
| Фильтр грубой очистки (приток)                          | G3 (EU3)            |
| Фильтр грубой очистки (вытяжка)                         | G3 (EU3)            |
| Максимальная длина трассы                               | 150 м               |
| Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев) | A/A                 |
| Внешнее статическое давление, Па                        | 200                 |
| Габаритный размер (внешнего блока)                      | 940 x 1250 x 340 мм |
| Количество подключаемых внутренних блоков до:           | 8                   |
| Уровень шума (внешний блок), Дб                         | 57                  |
| Перепад высот                                           | 30 м                |
| Вес (внешний блок)                                      | 105 кг              |
| Инвертор                                                | Есть                |
| Страна сборки                                           | Китай               |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.