

## Коммерческое предложение от 10.05.2025

Наименование товара: Комбинированный напольный котел Kentatsu Cetus 09

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/kombinirovannyi-napolnyy-kotel-kentatsu-cetus-09>



### Описание

- Работающий на различном виде топлива благодаря сменной горелки, комбинированный котел Kentatsu Cetus 09 — это универсальное решение для тех, кто хочет организовать эффективную и высокопроизводительную систему отопления на производственных предприятиях или внутри жилых сооружений.
- Котел имеет лаконичные внешние данные с приятным цветовым решением.
- Достоинства и преимущества котлов отопления серии Cetus от Kentatsu:
- Чугунные трехходовые водогрейные котлы Cetus могут быть укомплектованы наддувными горелками.
- Работают на газе, дизельном топливе или мазуте.
- Три хода дымовых газов обеспечивают высокую эффективность котлов.
- Поверхность теплообмена увеличена за счет дополнительных ребер в камере сгорания и в каналах отходящих дымовых газов, благодаря чему достигается высокий КПД.
- Корпус котлов собран из секций, отлитых из специального чугуна, устойчивого к коррозии и термическим напряжениям.
- Теплообменники котлов изолированы минеральной ватой толщиной 80 мм и экранированы алюминиевой фольгой для максимального снижения теплопотерь.

- Серия Cetus включает 11 моделей котлов от 6 до 16 секций мощностью от 378 до 930 кВт соответственно.
- Котлы поставляются в разобранном виде (посекционно), и занимают одно или два грузовых места в зависимости от мощности.
- Котлы серии Cetus легко собираются на месте установки без использования дополнительных приспособлений (кроме тех, что идут в комплекте с котлом).
- Оснащены выносным пультом управления.
- Пульт позволяет управлять двухступенчатой горелкой и циркуляционным насосом контура отопления.

## **Характеристики**

|                                            |                                      |
|--------------------------------------------|--------------------------------------|
| Тип котла                                  | комбинированный                      |
| Камера сгорания                            | открытая                             |
| Вид топлива                                | Природный газ, Мазут, Дизель         |
| Установка                                  | напольная                            |
| КПД %                                      | 84                                   |
| Страна производителя                       | Япония                               |
| Конденсационный                            | Нет                                  |
| Тепловая нагрузка                          | 813 кВт                              |
| Энергонезависимый                          | Нет                                  |
| Материал первичного теплообменника         | чугун                                |
| Встроенный циркуляционный насос            | Нет                                  |
| Расход сжиженного газа, кг/час             | 306                                  |
| Расход природного газа куб. м/час          | 8.5                                  |
| Номинальное давление природного газа, мбар | 20                                   |
| Номинальное давление сжиженного газа, мбар | 37                                   |
| Температура теплоносителя, С               | 30 — 90                              |
| Цвет                                       | синий                                |
| Функции                                    | индикатор включения, термометр       |
| Особенности                                | дисплей                              |
| Защита                                     | автодиагностика, защита от перегрева |
| Габаритный размер                          | 840 x 1425 x 1780 мм                 |

|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| Патрубок подключения контура отопления       | 4               |
| Патрубок подключения газа                    | 1 1/2           |
| Встроенный расширительный бак                | Нет             |
| Электропитание                               | 220-240/1/50    |
| Wi-Fi                                        | Нет             |
| Диаметр коаксиального дымохода               | 150/130         |
| Макс. давление воды в контуре отопления, бар | 6               |
| Диаметр дымохода                             | 420 мм          |
| Гарантийный срок                             | 2 года          |
| Материал вторичного теплообменника           | сталь           |
| Макс. давление воды в контуре ГВС, бар       | 6               |
| Тип теплообменника                           | монотермический |
| Температура в контуре ГВС, С                 | 20 — 80         |
| Патрубок подключения контура ГВС             | 2               |
| Встроенный бойлер                            | Нет             |
| Ступеней мощности                            | 2               |
| Расход основного топлива, кг/час             | 5               |
| Отапливаемая площадь, кв.м.                  | 4512 кв. м.     |
| Установка                                    | Напольная       |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.