

Описание товара Парапетный котел Конорд КС-Г-10S-II



Описание

Парапетный котел Конорд КС-Г-10S-II - достойная альтернатива настенным котлам. Низкие эксплуатационные требования, стабильная работа, сочетание свойств газовых и конвекционных котлов делают парапетные котлы по-настоящему незаменимыми.

Низкие эксплуатационные требования, стабильная работа, сочетание свойств газовых и конвекционных котлов делают парапетные котлы по-настоящему незаменимыми.

Котлы марки КС с буквой - II в конце имеют дымовоздухоотвод для отвода продуктов сгорания и забора воздуха для горения через внешнюю стену здания. Такая конструкция котла не требует наличия вертикального канала (дымохода) для отвода продуктов сгорания.

Характеристики

Тип котла	газовый
Камера сгорания	закрытая
Вид топлива	Природный газ
Установка	парапетный
КПД %	90
Страна производителя	Россия
Конденсационный	Нет
Энергонезависимый	Да
Расход природного газа куб. м/час	1.12
Номинальное давление природного газа, мбар	20

Температура теплоносителя, °С	— 95
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	2
Функции	термометр
Габаритный размер	650x590x220 мм
Патрубок подключения контура отопления	1 ½
Патрубок подключения газа	1/2
Цвет	белый
Отапливаемая площадь, кв.м.	90 кв. м.
Установка	Парапетный

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.