Описание товара Инфракрасный обогреватель Ballu BIH-AP4-2.0-B



Инфракрасный обогреватель Ballu BIH-AP4-2.0-В - исполнен в серебристом корпусе с элементами из полированной нержавеющей стали и высокоэффективными панелями с уникальным черным анодированием поверхности, которое помогает достичь КПД на уровне 95% — это самый внушительный показатель среди электрических инфракрасных обогревателей. Данная серия обогревателя разработана специально для продуктивного и незаметного обогрева помещений с повышенными требованиями к интерьеру.

Инфракрасные обогреватели подобно солнцу испускают тепловую энергию в инфракрасном спектре. Тепло практически без потерь достигает обогреваемых поверхностей (пол, стены, мебель), которые уже нагревают воздух. Это создает мягкий комфортный микроклимат в помещении с минимальной разницей температур по высоте. Кроме того, при нахождении в зоне обогрева инфракрасное тепло поглощается поверхностью тела и одеждой, что создает ощущение комфорта даже при пониженной температуре, причем тепло ощущается даже при сквозняке и на ветру. Инфракрасные обогреватели незаменимы для локального обогрева в помещениях с высокими потолками или плохой теплоизоляцией, где применение обычных способов отопления малоэффективно.

Качественно новый подход к созданию комфортных условий возможен благодаря использованию инфракрасных обогревателей BALLU. Они стали необычайно популярными в последние годы, благодаря их высокой энергоэффективности, безопасности и уникальными преимуществами перед обогревателями других типов.

Особенности Ballu BIH-AP4-2.0-В:

- Самые компактные и тонкие панельные обогреватели на рынке!
- Долговечные излучающие панели с черным анодированием 25 мкм, обеспечивают высокую

эффективность на всем сроке эксплуатации прибора;

- Запатентованная форма корпуса;
- Высокая степень пылевлагозащиты IP54;
- Стальной корпус и элементы из полированной нержавеющей стали;
- Универсальные поворотные кронштейны с барашковыми метизами в комплекте;
- Возможность подвеса ИК обогревателей на потолок или стену под углом с шагом в 30°;
- Возможность прямого подвеса на резьбовые шпили;
- Расширенная гарантия 3 года.

Характеристики

Страна производителя Китай

Тип обогревателя Электрический

Электропитание 220-240/1/50

Способ установки Горизонтально

Минимальная высота установки 4.5 м

Габаритный размер 40х1300х255 мм

Цвет черный серебро

Тепловая мощность, кВт 2 кВт

Установка Настенный, напольный

Информация на сайте <u>prom-katalog.ru</u> носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.