

## Описание товара 28.08.2025

Наименование товара: Подъемный стол PFAFF HF 125-105 SE

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/podemnye-stoly-i-platformy/podemnyy-stol-pfaff-hf-125-105-se>



### Описание

- Подъемный стол PFAFF HF 125-105 SE с электрогидравлическим подъемом.
- Стол используется для подъема и перемещения оборудования, работает в тяжелых условиях эксплуатации.

### Характеристики

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Вес, кг                        | 105         |
| Высота подъема(min), мм        | 390         |
| Высота подъема (max), мм       | 1000        |
| Диаметр колес, мм              | 125x50      |
| Грузоподъемность, т            | 1           |
| Размер платформы, мм           | 1000x510x50 |
| Ширина колеса, мм              | 50          |
| Высота ручки, мм               | 975         |
| Минимальная высота подъема, мм | 215         |

|                                              |          |
|----------------------------------------------|----------|
| Максимальная высота подъема, мм              | 645      |
| Длина, мм                                    | 1060     |
| Ширина, мм                                   | 645      |
| Грузоподъемность, кг                         | 1250     |
| Высота подхвата стола, мм                    | 350      |
| Высота подъема стола, мм                     | 1300     |
| Габариты платформы, ДШВ, мм                  | 91050052 |
| Привод                                       | ручной   |
| Размер колеса, мм                            | 12540    |
| Габариты платформы, ДШ, мм                   | 1300800  |
| Высота подъема, мм                           | 1050-360 |
| Размеры стола, мм                            | 1300800  |
| Максимальная высота подъёма стола, мм        | 1020     |
| Скорость подъёма, мм/с                       | 30       |
| Скорость опускания, мм/с                     | 40       |
| Эксплуатационная масса без груза, кг         | 320      |
| Номинальная мощность двигателя, кВт          | 1,5      |
| Напряжение сети, В                           | 380      |
| Высота стола в нижнем положении, мм          | 220      |
| Время подъёма, сек                           | 26       |
| Высота подхвата платформы, мм                | 190      |
| Высота подъема платформы, мм                 | 1010     |
| Время подъема, с                             | 40       |
| Скорость подъема с нагрузкой, мм/с           | 22       |
| Скорость опускания с нагрузкой, мм/с         | 33       |
| Мощность двигателя, кВт                      | 0,75     |
| Собственный Габариты, мм                     | 1350x840 |
| Материал колёс                               | PUR      |
| Диаметр x ширина управляемых колёс, мм       | 147 x 50 |
| Диаметр x ширина грузовых роликов, мм        | 147 x 50 |
| Количество управляемых/фиксированных колёс   | 2/2      |
| Высота подъёма за один ход поршня насоса, мм | 15       |
| Максимальная высота платформы, мм(h2)        | 1050     |
| Минимальная высота платформы, мм(h1)         | 360      |
| Высота подъёма, мм(h3)                       | 690      |
| Габаритная длина, мм(l1)                     | 1350     |
| Габаритная ширина, мм(b1)                    | 840      |

|                                                               |               |
|---------------------------------------------------------------|---------------|
| Материал роликов                                              | РА            |
| Сервисный тормоз                                              | ручной        |
| Число движений рычага насоса на полный подъём                 | 80            |
| Грузоподъёмность, кг                                          | 450           |
| Максимальная высота платформы, мм                             | 1550          |
| Минимальная высота платформы, мм                              | 295           |
| Высота подъёма, мм                                            | 1255          |
| Габаритная длина,мм                                           | 1350          |
| Габаритная ширина, мм                                         | 665           |
| Длина платформы,мм                                            | 1030          |
| Ширина платформы, мм                                          | 610           |
| Число движений рычага насоса на подъём                        | 160           |
| Собственная масса(с аккумулятором и зарядным устройством), кг | 190           |
| Габариты платформы, мм                                        | 1350x840      |
| Максимальная высота платформы, мм (h3+h13)                    | 1270          |
| Минимальная высота платформы, мм (h13)                        | 600           |
| Габаритная высота, мм (h1)                                    | 950           |
| Свободный подъём, мм (h2)                                     | 720           |
| Высота подъёма, мм (h3)                                       | 720           |
| Габаритная длина,мм (l1)                                      | 947           |
| Длина платформы, мм (P1)                                      | 750           |
| Ширина платформы, мм (P2)                                     | 600           |
| Габаритная ширина, мм (b1)                                    | 600           |
| Материал управляемых / фиксированных колёс                    | РА/РА         |
| Диаметр x ширина колёс, мм                                    | 175 x 50      |
| Количество колёс                                              | 2/2           |
| Колёсная база, мм (y)                                         | 772           |
| Масса, кг                                                     | 160           |
| Дорожный просвет, мм (m1)                                     | 25            |
| Подъём за одно движение рычага насоса, мм                     | 9             |
| Подъем                                                        | электропривод |
| Грузоподъемность, кг                                          | 1250          |
| Длина, мм                                                     | 1060          |
| Ширина, мм                                                    | 645           |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.