

## Коммерческое предложение от 07.04.2025

Наименование товара: Напольно-потолочная сплит-система Panasonic S-F50DTE5 / U-B50DBE8

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/napolno-potolochnye-split-sistemy/napolno-potolochnaya-split-sistema-panasonic-s-f50dte5-u-b50dbe8>



### Описание

**Panasonic S-F50DTE5 / U-B50DBE8** сочетает в себе большое количество жизненно важных передовых возможностей и функций. Это позволяет ей выходить на первые позиции в плане эффективности, экономичности и комфорта.

### **Особенности S-F50DTE5:**

- Функция автоматического перезапуска;
- Автоматический режим вентилятора;
- Таймер на неделю (только для моделей с проводным пультом);
- 24-часовой таймер вкл/выкл в реальном времени;
- Дезодорирование;
- Экономичный режим;
- Работа на охлаждение при низкой наружной температуре;
- Функция автоматического переключения;
- Функция осушения;
- Контроль горячего запуска;

- Функция самодиагностики;
- Опция: Super alleru-buster, фильтр (CZ-SA12P).

## Характеристики

|   |                      |
|---|----------------------|
| Тип внутреннего блока                                   | Напольно-потолочный  |
| Модель кондиционера                                     | 48 (до 150 м.кв)     |
| Режим работы  | Охлаждение и обогрев |
| Максимальная длина трассы                               | 50 м                 |
| Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев) | D/D                  |
| Мощность охлаждения                                     | 13.5 кВт             |
| Мощность обогрева                                       | 15 кВт               |
| Страна производителя                                    | Япония               |
| Потребляемая мощность (охлаждение)                      | 5.16 кВт             |
| Потребляемая мощность (обогрев)                         | 5.03 кВт             |
| Гарантийный срок  | 3 года               |
| Пульт дистанционного управления                         | Опция                |
| Уровень шума (внутренний блок), Дб                      | 50                   |
| Уровень шума (внешний блок), Дб                         | 57                   |
| Электропитание  | 380-420/3/50         |
| Коэффициент эффективности EER                           | 2.62                 |
| Коэффициент эффективности COP                           | 2.98                 |
| Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °С  | -5 — 43              |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °С     | -10 — 24             |
| Диаметр жидкой магистрали, мм                           | 9.52                 |
| Диаметр газовой магистрали, мм                          | 15.88                |
| Перепад высот   | 20 м                 |
| Расход воздуха, куб. м/ч                                | 1920                 |
| Габаритный размер (внутреннего блока)                   | 160x25x 70см         |
| Габаритный размер (внешнего блока)                      | 90x117x 32см         |
| Вес (внешний блок)                                      | 102 кг               |
| Вес (внутренний блок)                                   | 47 кг                |
| Инвертор  | Нет                  |

Страна сборки

Малайзия

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.