

# Описание товара Zanussi ZACC-24H/MI/N1

## кассетная сплит система



### Описание

- Кассетные кондиционеры Zanussi ZACC-24H/MI/N1 серия MULTI INTEGRO отвечают современным требованиям кондиционирования зданий с подвесными потолками.
- Оптимальные технические характеристики позволяют кондиционерам создать комфортный микроклимат в сооружениях любого типа и конфигурации, полностью сохранив при этом дизайн и стиль помещений.

### Характеристики

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| Тип внутреннего блока              | Кассетный            |
| Режим работы                       | Охлаждение и обогрев |
| Максимальная длина трассы          | 20 м                 |
| Мощность охлаждения                | 6.6 кВт              |
| Мощность обогрева                  | 7.1 кВт              |
| Страна производителя               | Италия               |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 2.64 кВт             |
| Потребляемая мощность (обогрев)    | 2.53 кВт             |
| Цвет                               | белый                |
| Гарантийный срок                   | 3 года               |
| Пульт дистанционного управления    | Да                   |
| Уровень шума (внутренний блок), Дб | 36                   |
| Уровень шума (внешний блок), Дб    | 51                   |

|                                                         |                   |
|---------------------------------------------------------|-------------------|
| Электропитание                                          | 220-240/1/50      |
| Коэффициент эффективности EER                           | 2.5               |
| Коэффициент эффективности COP                           | 2.81              |
| Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), *C  | 15 — 43           |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), *C     | -10 — 24          |
| Диаметр жидкой магистрали, мм                           | 9.52              |
| Диаметр газовой магистрали, мм                          | 15.88             |
| Перепад высот                                           | 10 м              |
| Габаритный размер (внутреннего блока)                   | 110 x 29 x 50 см  |
| Габаритный размер (внешнего блока)                      | 90 x 79.5 x 32 см |
| Вес (внешний блок)                                      | 69 кг             |
| Вес (внутренний блок)                                   | 35 кг             |
| Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев) | E/D               |
| Воздухообмен, м3/час                                    | 640 — 1 000       |
| Габаритный размер (декоративной панели)                 | 67 x 30 x 67 см   |
| Внешнее статическое давление, Па                        | 69                |
| Расход воздуха, куб. м/ч                                | 1320              |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.