

Коммерческое предложение от 14.05.2025

Наименование товара: Сплит система Tosot T18H-SLEu3/I / T18H-SLEu3/O

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/split_sistema_tosot_t18h_sleu3_i_t18h_sleu3_o-1309090664



Описание

- Кондиционер Tosot T18H-SLEu3/I / T18H-SLEu3/O — скосы на боках лицевой панели визуально уменьшают толщину внутреннего блока серии LORD EURO 2 и создают современный образ, а скрытый дисплей дополняет вид блока в стиле модерн.
- Свежий дизайн блока в сочетании с максимальной функциональностью такого кондиционера станет приятным дополнением любого интерьера.
- Кондиционеры данной серии — лучший выбор для установки в спальней или детской комнате.
- Особенности Tosot T18H-SLEu3/I / T18H-SLEu3/O:
 - Технология G10-инвертор обеспечивает стабильную работу компрессора при крайне низкой частоте вращения в 1 Гц и предотвращает проблему возникновения вибрации на малых оборотах.
 - Стабильная работа в широком диапазоне напряжений от 150 до 260 В.
 - Точный температурный контроль, обеспечивающий максимально комфортные условия в помещении.
 - Соответствие классу А европейского стандарта энергоэффективности, предъявляющего повышенные требования к экологичности оборудования и минимизации затрат на энергопотребление.

- Интеллектуальная система I FEEL, автоматически определяющая и регулирующая температуру в помещении, исходя из показаний мини-сенсора, встроенного в пульт управления.
- Мягкая подсветка декоративного элемента лицевой панели с возможностью отключения с пульта управления.
- Информативный LED-дисплей, скрытый под лицевой панелью, с возможностью отключения подсветки с пульта управления.
- Генератор «Холодной плазмы» для создания атмосферы свежести и здоровой воздушной среды.
- Функция поддержания температуры на уровне 8 °С в режиме обогрева для предотвращения обмерзания помещения во время вашего отсутствия.
- Опционально:
- фильтры очистки воздуха для устранения дыма, неприятных запахов, вредных бактерий и микроорганизмов (с катализатором LTC, активированным углем, ионами серебра, фотокаталитический, катехиновый, антибактериальный и электростатический).

Характеристики

Тип внутреннего блока	Настенный
Модель кондиционера	18 (до 50 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Максимальная длина трассы	25 м
Мощность охлаждения	5130 Вт
Мощность обогрева	5275 Вт
Страна производителя	Китай
Потребляемая мощность (охлаждение)	1580 Вт
Потребляемая мощность (обогрев)	1410 Вт
Гарантийный срок	4 года
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума (внутренний блок), Дб	36
Уровень шума (внешний блок), Дб	56
Электропитание	220-240/1/50
Коэффициент эффективности EER	3.25
Коэффициент эффективности COP	3.74
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °С	-15 — 48
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °С	-15 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	12.7

Перепад высот	10 м
Габаритный размер (внутреннего блока)	970/300/ 224/ мм
Габаритный размер (внешнего блока)	963/700/ 396/ мм
Вес (внешний блок)	45 кг
Вес (внутренний блок)	13.5 кг
Инвертор	Есть
Страна сборки	Китай

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.