

## Коммерческое предложение от 24.04.2025

Наименование товара: **Термоусадочный упаковочный аппарат BSF-7060** 

Ссылка на товар: <a href="https://prom-katalog.ru/catalog/termousadochnoe-oborudovanie/termousadochnyy">https://prom-katalog.ru/catalog/termousadochnoe-oborudovanie/termousadochnyy</a> upakovochnyy apparat bsf 7060



## Описание

- Термоусадочный упаковочный аппарат BSF-7060 помещает пищевые и непищевые товары (штучные изделия) в прочную прозрачную упаковку термоусадочную пленку
- Продукция приобретает отличный товарный вид и необходимую прочность
- Упаковочный автомат оснащается L-образным термоножом и купольной камерой, в которой осуществляется термоусадка пленки
- Благодаря прозрачной крышке термокамеры, оператор может контролировать качество упаковки
- Упаковочная машина BSF-7060 предназначена для работы с достаточно крупными изделиями: размер плоскости для запайки составляет 700 × 600 мм
- При этом за час можно упаковать 500-800 единиц продукции
- Современная конструкция этого упаковочного автомата гарантирует высокое качество запайки товаров, без залипания пленки и разрывов
- А удобная панель управления интуитивно понятна даже новичкам
- Смотрите также Термоусадочная упаковочная машина BSF-5540 Термоусадочный упаковочный аппарат BSF-5540A Термоусадочный упаковочный автомат BSF-4030 Термоусадочный упаковочный аппарат BSF-7060

## Характеристики

Напряжение (В/Гц) Однофазный 220/50

Мощность (кВт) 4

Упаковочная скорость (шт./час) 500–800

Макс. Упаковочные размеры (Д  $\times$  Ш  $\times$  В) (мм)  $500 \times 400 \times 120$ 

Максимальный размер плоскости для запайки

и отрезки (Д  $\times$  В) (мм)

 $700 \times 600$ 

Внешние размеры (Д  $\times$  Ш  $\times$  В) (мм)  $1720 \times 950 \times 1100$ 

Вес нетто (кг) 165

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.