

Описание товара Морозильный ларь Polair

DF150SC-S



Описание

- Морозильный ларь Polair DF150SC-S – торгово-демонстрационное оборудование компрессионного типа серии Standard с большим охлаждаемым объемом.
- Используется для хранения и демонстрации замороженных сырых продуктов, полуфабрикатов, мороженого.
- Разработан для эксплуатации в помещении (торговые залы, буфеты, фойе учреждений с высокой проходимостью) и для уличной торговли, обладает мобильностью.
- Имеет большой потенциал в брендировании.
- Особенности модели: система выработки холода – встроенная; суточное удельное электропотребление – до 12,6 кВт•ч/л; охлаждение рабочего объема – гравитационное (статика); однокамерная, двухдверная модель; максимальная вместимость по корзинам – 6 шт.
- ; оттайка – принудительная; охлаждение конденсатора – воздушно-принудительное; агрегатный отсек обеспечен воздухообменом благодаря локальной перфорации корпуса; все материалы стойки к окислению, коррозии; дно модели имеет сливное отверстие, облегчающее санобработку; в период работы отверстие заглушено; потенциал брендирования: выбор цвета рамы (красный/синий/белый), шелкография, пленка, окрашивание.
- Стандартная комплектация: обшивка корпуса – оцинкованная сталь с полимерным покрытием (снаружи и изнутри); термоизоляция – пенополиуретан, 70 мм; дверки – стеклянные, раздвижные; обрамление стекол и рама – АБС-пластик, прочные, полученные методом термоформирования; стекла дверок – изогнутые (улучшенная обзорность, эстетика), термозакаленные (прочность, при разбитии – мелкая крошка), имеют низкоэмиссионное теплоотражающее покрытие, не снижающее прозрачность; компрессор – европейский, герметичного типа; испаритель – алюминиевый; конденсатор – медно-алюминиевый; вентилятор охлаждения конденсатора; управление режимом: механический термостат, используемый как терморегулятор (панель на боковой стенке); контроль температур: общий –

термометром, зоны выкладки (критическое значение) – термодатчиком; двойные поворотные колеса Ø 50 мм – 4 шт.

- Опционно: корзины; замок, ключи.

Характеристики

Вес, кг	78 кг
Рабочие температуры	-25...-18 °С
Страна	Россия
Полезный объем	405 л
Напряжение	220 В
Тип охлаждения	Гравитационное (Статическое)
Колеса	есть
Количество корзин	Опционально
Тип оттайки	принудительная
Тип испарителя	змеевик
Тип конденсатора	батарея
Наличие вентилятора у конденсатора	есть
Наличие терморегулятора	термостат
Климатический класс	4+
Количество вмещаемых корзин	6
Материал обшивки корпуса снаружи	оцинкованная сталь с полимерным покрытием
Материал обшивок корпуса изнутри	оцинкованная сталь с полимерным покрытием
Наличие замка	Опционально
Температура окружающей среды	до +35 °С
Термометр	есть
Толщина стенки корпуса	70 мм
Потребляемая электроэнергия	5,1 кВт/сутки
Мощность (будет удалено)	0,235 кВт
Высота в упаковке	942 мм
Длина в упаковке	1685 мм
Масса в упаковке	89 кг
Ширина в упаковке	735 мм
Высота, мм	850 мм
Длина, мм	1630 мм

Наличие замка	Опционально
Полезный объем, л	405 л
Хладагент	R404a

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.