

Коммерческое предложение от 03.05.2025

Наименование товара: **Водонагреватель косвенного нагрева Buderus Logalux S120/5**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/boylery-kosvennogo-nagreva/vodonagrevatel_kosvennogo_nagreva_buderus_logalux_s120_5



Описание

Компактный вертикальный водонагреватель □ Buderus Logalux S120 □ идеально подойдет для установки в городской квартире или загородном доме. Встроенный гладкотрубный теплообменник обеспечит высокую комфортность горячего водоснабжения. Бойлер предназначен для монтажа с настенными котлами и напольной установки (под котлом). Компактные размеры (высота 956мм, ширина и глубина 520мм), а также, небольшой вес (72кг), позволяют смонтировать бойлер даже на маленькой площади. Привлекательный внешний вид и современный дизайн легко впишут водонагреватель в любой интерьер. Основные особенности емкостного водонагревателя Buderus Logalux S120: Надежная, не сложная в эксплуатации конструкция; Подходит для всех видов питьевой воды; Простое регулирование, точное поддержание температуры, отсутствие перегрева; Регулирование температуры по времени и, следовательно, снижение потерь тепла; Удовлетворяет любым требованиям поддержания комфорта. Внутренняя поверхность бака □ Logalux S120 □ покрыта специальной (фирменная разработка компании Будерус) теплоотражающей эмалью DUOCLEAN МКТ. Она обеспечивает высокоэффективную антикоррозионную защиту. Кроме того, функцию дополнительной катодной защиты выполняет встроенный изолированный магниевый анод. **ВНИМАНИЕ!** Описание и фото товара, технические характеристики, информация о комплекте

поставки, габаритах, внешнем виде и цвете, стране производства и основываются на последних доступных сведениях от производителя. Производитель оставляет за собой право в любой момент без обязательного извещения вносить изменения в дизайн и технические характеристики, не ухудшающие потребительских свойств товара.

Характеристики

Тип водонагревателя	Косвенный
Исполнение	Вертикальный
Нагревательный элемент	Теплообменник
Макс. температура нагрева, °C	95.00
Время нагрева воды, мин	19.00
Ускоренный нагрев	Нет
Защита от накипи	Нет
Дисплей	Нет
Рециркуляция	Да
Диаметр подключения к контурам ХВС/ГВС	3/4"
Диаметр подключения к контуру отопления	3/4"
Электропитание	220В
Высота, мм	980.00
Ширина, мм	550.00
Глубина, мм	550.00
Вес (нетто), кг	72.00
Гарантия от производителя	2 года
Страна производителя	Германия
Объем бака, л	120
Способ установки	Напольный
Подводка	Верхняя

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.