

Коммерческое предложение от 14.05.2025

Наименование товара: Циркуляционный насос DAB A 56/180 M

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/tsirkulyatsionnye-nasosy/_dab_a_56_180_m



Описание

- Назначение
- Разработано специально для индивидуальных систем отопления и кондиционирования
- Рабочий диапазон
- Производительность: от 1 до 12 куб
- м
- /ч, напор – до 6
- 35 м
- водяного столба
- Максимальное рабочее давление: 10 бар
- Перекачиваемая жидкость
- Состав: чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде (макс
- содержание гликоля – 30%)
- Температура: от –10 до +110°C
- Основные материалы
- Гидравлический корпус – чугун, рабочее колесо – технополимер, ротор – нержавеющей сталь, уплотнение – EPDM

- Особенности
- Подшипники двигателя смазываются перекачиваемой жидкостью
- Двигатели однофазных моделей не требует дополнительной защиты от перегрузки, имеют три скорости вращения двигателя
- Для двигателей трехфазных моделей необходимо предусмотреть внешнюю защиту от перегрузки
- Трехфазные двигатели имеют две скорости вращения
- Сдвоенные модели имеют встроенный обратный клапан
- Монтаж
- Вал двигателя строго в горизонтальном положении
- Стандартное электропитание: 1х230 В, 3х400 В
- Степень защиты: IP 44
- Класс изоляции: F

Характеристики

Тип насоса	Циркуляционный
Максимальное рабочее давление, бар	10
Потребляемая мощность, (кВт)	0.287
Напряжение сети	1 х 230 В ~
Тип электродвигателя	Двухполюсный асинхронный с мокрым ротором
Номинальный ток (А)	1.3
Вес(кг)	5.3
Объем(м3)	0.006
Макс. температура жидкости, (°C)	110
Содержание гликоля	30%
Материал корпуса	Чугун
Диаметр разъема соединения, (мм)	1 1/2" G
Тип присоединения	Резьбовое
Класс защиты двигателя (IP)	IP 44
Материал рабочих колес	Технополимер
Установка насоса	Вал двигателя в горизонтальном положении.
Гарантия, (мес.)	60
Частотное регулирование	Нет
Класс изоляции	F
Кол-во скоростей вращения	3
Производительность, (м3/ч)	9.8

Присоединительные муфты	ДУ 25
Вес (кг)	5.3
Гарантия, (мес)	60
Макс. производительность, л/мин	9.8

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.