

Описание товара Циркуляционный насос Termica

TL 25-6 130



Описание

Поверхностный циркуляционный насос модели **Termica TL 25-6 130** используется для поддержания активной циркуляции теплоносителя в отопительной или охлаждающей системе. Кроме того, данный насос идеально подходит для применения с целью обеспечения движения воды в системе охлаждения, вентиляции или кондиционирования. Прибор не предназначен для перекачивания питьевой воды.

Особые преимущества циркуляционных насосов Termica TL:

- Широкая сфера применения
- 3 режима работы
- Класс изоляции H
- Класс энергоэффективности B
- Корпус насоса и гайки изготовлены из чугуна
- Вал изготовлен из керамики
- Рабочее колесо из синтетического материала
- Тихая работа
- Низкое энергопотребление
- Ремонтопригодность
- Долгий срок эксплуатации

Характеристики

Тип насоса	циркуляционный
Страна производителя	Китай

Макс. производительность, л/мин	78
Высота напора	6 м
Максимальный напор	6 м
Установка насоса	вертикальная
Страна сборки	Китай
Потребляемая мощность	95 Вт
Пропускная способность, куб. м/час	4.7
Тип ротора	мокрый
Электропитание	220-240/1/50
Класс защиты	IP44
Материал вала	Керамика
Материал рабочего колеса	композит
Макс. рабочее давление	10 атм
Качество воды	чистая
Допустимая температура жидкости, °C	-10 — 110
Материал корпуса	Чугун
Дополнительная информация	три скорости вращения
Цвет	синий
Габаритный размер	12.5 × 13 13.7см
Монтажная длина	130 мм
Вес	4 кг
Диаметр выходного отверстия	1½"

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.