

## Коммерческое предложение от 16.05.2025

Наименование товара: Электрический котел ЭВАН Warmos Standart-11.5

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/elektricheskie-kotly-otopleniya/\\_warmos\\_standart\\_11\\_5\\_14313](https://prom-katalog.ru/catalog/elektricheskie-kotly-otopleniya/_warmos_standart_11_5_14313)



### Описание

Электрический котел WARMOS – это электроотопительный прибор с механическим типом управления, имеющий 7 ступеней ограничения мощности и представленный в различных модификациях. Применяется как в системах отопления, так и для приготовления горячей воды в косвенных водонагревателях.

Надежные и эффективные котлы WARMOS произведены с учетом особенностей российского климата, электрических сетей и потребительского поведения, поэтому они оптимально подходят для отопления жилых и производственных помещений площадью до 270 кв. м. Приборы WARMOS можно использовать в системах «теплый пол» при условии установки смесительного клапана. Электрический котел WARMOS готов к работе сразу же после подключения в систему отопления.

WARMOS – отопительный прибор, отличающийся высоким качеством сборки, оптимальными техническими характеристиками. В электрических котлах соединительные патрубки и контактные клеммы расположены на верхней и в нижней плоскостях котла, что позволяет устанавливать его в местах без доступа к боковым стенкам.

## Особенности и преимущества ЭВАН Warmos Standart-11.5:

- Модельный ряд с диапазоном мощности от 3 до 27 кВт
- 7 ступеней мощности
- Механическое ограничение мощности прибора
- Блоки ТЭН из нержавеющей стали Backer (Чехия)
- Регулировка температуры теплоносителя в диапазоне от 35 до 85°C
- Возможность использовать в качестве теплоносителя как воду, так и незамерзающие жидкости, сертифицированные для систем отопления
- Возможно использовать в системах «теплый пол» при условии установки смесительного клапана. ВАЖНО! Подключение котла к системе «теплый пол» должно производиться только специализированной организацией
- Защита от перегрева – аварийный самовозвратный датчик (температура срабатывания - 92±3°C)
- Датчик минимального давления (отключение прибора при давлении от 0,1 МПа)
- Создан с учетом особенностей российского климата, состояния электрических сетей
- Возможность использовать в системах «теплый пол» при условии установки смесительного клапана
- Оптимально подходит в качестве резервного источника при эксплуатации тепловых насосов
- Низкошумная работа
- Теплоизолированный корпус
- Колодка для подключения датчика температуры воздуха/ модуля дистанционного управления
- Высокая ремонтпригодность
- КПД – 99%

## Характеристики

|                                            |           |
|--------------------------------------------|-----------|
| Страна                                     | Россия    |
| Производство                               | Россия    |
| Режим работы                               | Отопление |
| Количество ТЭНов, шт                       | 2         |
| Тип установки                              | Настенный |
| Номинальный ток, А                         | 25        |
| Площадь отопления, м2                      | 115       |
| Max мощность, кВт                          | 11.5      |
| Min полезная мощность, кВт                 | 2.78      |
| Max давление отопит контура , Атм          | 4         |
| Min давление отопит контура , Атм          | 1         |
| Регулировка мощности                       | Ручная    |
| Присоединительный ø контур отопления, дюйм | 3/4       |
| Потребление, кВт/ч                         | 11,5      |

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Напряжение, В        | 380          |
| Габариты (ВхШхГ), см | 76,5х43х20,5 |
| Высота, см           | 77           |
| Ширина, см           | 43           |
| Глубина, см          | 21           |
| Вес, кг              | 23           |
| Гарантия             | 2 года       |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.