

Описание товара Настенный электрический котел

Baxi Ampera 14



Описание

Электрический котел BAXI AMPERA – это умная миникотельная, так как внутри установлен насос, расширительный бак и группа безопасности. Блок панели управления предусматривает работу с каскадом котлов, бойлером ГВС и несколькими контурами, в том числе с контуром «теплые полы» со смесительным трехходовым клапаном. В модели имеется погодозависимое управление.

Особенности и преимущества Baxi Ampera 14:

- Коммутационная, силовая часть и блок управления выполнены на отдельных платах
- Силовые реле оснащены индивидуальной термической защитой и винтовым соединением контактов
- Установлен независимый расцепитель, который срабатывает при отказе реле и аварийном перегреве котла
- Силовые реле рассчитаны на 40А и имеют двукратный запас по номинальному току
- Блок питания электроники котла имеет встроенную стабилизацию напряжения и систему защиты от импульсных помех и работает в диапазоне входных напряжений 85-305 В
- Нагревательные элементы из нержавеющей стали с низкой удельной тепловой напряженностью и длинным сроком службы
- Гидравлическая группа из стали
- Трёхскоростной энергосберегающий циркуляционный насос
- Отдельный автоматический воздухоотводчик в верхней части котла
- Расширительный бак – 7,5 литров в моделях 6-12 кВт и 12 литров в моделях 14-30 кВт
- Возможность установки внешнего трехходового клапана (опция)
- Манометр
- Постциркуляция насосов, подключенных к котлу, с возможностью управления

постциркуляцией по времени и температуре

- Управление температурой помещения с возможностью суточного и недельного программирования (датчик комнатной температуры в комплекте)
- Возможность суточного и недельного программирования мощности котла для максимального использования выгоды от многотарифного подключения к электричеству
- Встроенная погодозависимая автоматика (датчик уличной температуры в комплекте)
- Регулирование и автоматическое поддержание заданной температуры в контурах отопления и бойлере (датчик температуры бойлера в комплекте)
- Цифровая индикация температуры
- Возможность удалённого управления и мониторинга через протокол OpenTherm системой ZONT Connect
- Возможность подключения комнатного термостата
- Жидкокристаллический дисплей с кнопочным управлением
- Электронная система самодиагностики
- Датчик уровня теплоносителя
- Система защиты от блокировки насоса (включается автоматически каждые 24 часа)
- Защитный термостат от перегрева теплоносителя в первичном теплообменнике
- Функция «антилегионелла» активируется при подключении бойлера
- Предохранительный клапан в контуре отопления (3 атм.)
- Система защиты от замерзания в контурах отопления и ГВС.

Характеристики

Страна	Италия
Производство	Россия
Режим работы	Отопление
Количество ТЭНов, шт	1
Тип установки	Настенный
Площадь отопления, м2	112
Мах мощность, кВт	14
Min полезная мощность, кВт	5
Мах давление отопит контура , Атм	3
Расширительный бак	Да
Циркуляц. насос	Да
Каскадное соединение котлов	Да
Возможность подключения бойлера ГВС	Да
Регулировка мощности	Автоматическая
Погодозависимая автоматика	Да
Присоединительный ø контур отопления, дюйм	3/4

Потребление, кВт/ч	14
Напряжение, В	380
Габариты (ВхШхГ), см	72,5х46,5х28,4
Высота, см	72,5
Ширина, см	46,5
Глубина, см	28,4
Вес, кг	37
Гарантия	2 года

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.