

Описание товара Настенный газовый котел

Fondital Minorca CTFS 15 CU



Описание

Настенный газовый котел Fondital MINORCA CTFS CU предназначен для создания эффективной системы отопления и горячего водоснабжения. Котел оснащен удобной панелью управления с цифровым дисплеем. Для создания наиболее высокого уровня комфорта в помещении в комплект включен температурный датчик, обеспечивающий автоматическую настройку котла.

Особенности и преимущества Fondital Minorca CTFS 15 CU:

- Монотермический медный теплообменник
- Компактный котел глубиной всего лишь 250 мм
- Жидкокристаллический дисплей с автодиагностикой
- Регулировка температуры внутри помещения с помощью датчика температуры комнатного воздуха
- Датчик комнатной температуры в комплекте
- Теплообменник горячей воды из нержавеющей стали
- Жидкокристаллический дисплей для отображения температуры в контуре отопления и ГВС, кодов блокировок, установок температуры отопления, горячей воды и режима работы котла
- Режим программирования для адаптации котла к системе отопления и просмотра истории блокировок
- Гидравлическая группа из композитных материалов
- Расширительный бак контура отопления емкостью 6 литров
- Компактный 3-скоростной насос со встроенным автоматическим воздушным клапаном.

Характеристики

Страна

Италия

Производство	Россия
Тип котла	Энергозависимый
Режим работы	Отопление/ГВС
Камера сгорания	Закрытая
Горелка	Модулируемая
Мах мощность, кВт	16,4
Min мощность, кВт	7
Мах давление отопит контура , Атм	3
Min давление отопит контура , Атм	0,5
Расширительный бак	Да
Циркуляционный насос	Да
Возможность подключения бойлера ГВС	Да
Тип теплообменника	Раздельный
Мах давление в контуре ГВС, Атм	6
Min давление в контуре ГВС, Атм	0,5
Производительность Δ ГВС 30С, л/мин	9,5
Мах расход природного газа, м3/ч	1,74
Мах расход сжиженного газа, кг/ч	1,29
Номинальное давление природного газа, мбар	20
Присоединительный $\varnothing$ дымохода, мм	100/60
Присоединительный $\varnothing$ газопровода, дюйм	1/2
$\varnothing$ дымохода раздельного, мм	80
Присоединительный $\varnothing$ контур отопления, дюйм	3/4
Присоединительный $\varnothing$ контур ГВС, дюйм	1/2
Электрическая мощность, Вт	108
Частота тока, Гц	50
Напряжение сети, В	220 В
Габариты (ВхШхГ), см	70x40x25
Вес, кг	25
Гарантия	2 года
Тип установки	Настенный
Погодозависимая автоматика	Да
Самодиагностика	Да
Защита от замерзания	Да
Термостат защиты от перегрева	Да

Низкий уровень NOx	Да
Электронная система управления	Да
Манометр	Да
Контроль пламени	Да
Антиблокировка насоса	Да
Обводной контур (by-pass)	Да
Функциональный ЖК дисплей	Да
Возможность установки в жилой зоне	Да
Русифицированный интерфейс	Да
Интуитивно понятное управление	Да
Датчик расхода воды	Да
Высота, см	70
Ширина, см	40
Глубина, см	25

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.