Описание товара Водяной тепловентилятор Reventon HC50-EC



Описание

Reventon HC50-EC — мощный тепловентилятора с высоким уровнем тепловой производительности, и образующий мощный воздушный поток при минимальном энергопотреблении. Медно-алюминиевый теплообменник отличается не только эффективностью теплообмена, но и надежностью и устойчивостью к высокому давлению теплоносителя. Оборудование имеет осевой приточный вентилятор размерами 400 мм или 450 мм, оснащенный бесщеточным двигателем EC, характеризующийся высокой энергоэффективностью и широким диапазоном регулирования скорости вентилятора.

Особенности и преимущества Reventon HC50-EC:

- Экологическая безопасность всех материалов, из которых изготовлен прибор
- Медно-алюминиевый теплообменник
- Высокая эффективность теплообмена
- Температура теплоносителя до 120 С
- Давление теплоносителя до 1.6 МПа
- EC двигатель со степенью защиты IP 44
- Направляющие жалюзи
- Низкий уровень шума
- Металлические лопасти крыльчатки вентилятора
- Крепежный поворотный кронштейн обеспечивает простую и удобную установку
- Корпус из вспененного полипропилена ЕРР устойчив к химическому и механическому воздействию
- Высокий уровень износоустойчивости прибора
- Современный дизайн.

Характеристики

Страна	Польша
Производитель	Польша
Тип пушки	Водяная
Присоединительные размеры патрубков	3/4
Напряжение, В	220 B
Мощность, кВт□?	48,6
Длина струи, м□?	23
Расход воздуха, м ³ /ч	4800
Звуковое давление на расстоянии 5м, дБа	59
Температура окружающего воздуха, °С	0+30
Вид управления	Механический
Пульт управления	Опция
t нагрева воздуха, °С	38
Мах. давление в водопроводе, Бар	16
Регулировка температуры	Опция
Габариты (ВхШхГ), мм	698x739x330
Высота, см	69,8

 Ширина, см
 73,9

 Глубина, см
 33

 Вес, кг
 18

 Г
 2

Гарантия 3 года

Код производителя WHHC50-EC-1989

Информация на сайте <u>prom-katalog.ru</u> носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК Р Φ .

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.