

Описание товара Сплит-система Hisense AS-07HR4SYDDL03G/AS-07HR4SYDDL03W



Описание

Модель Hisense AS-07HR4SYDDL03G рекомендована для помещений с площадью до 20 кв.м. Уровень шума составляет 28 дБ. Благодаря своим компактным размерам такой кондиционер идеально впишется в любой интерьер квартиры или дома. Белый корпус внутреннего блока украшен серебристой вставкой на лицевой стороне, где отображается текущая температура и рабочее состояние кондиционера. Оснащен пылевым фильтром с более плотным сечением - Ultra Hi Density, что делает воздух еще более чистым по сравнению с традиционными сплит-системами.

Преимущества Hisense Basic A:

- Энергоэффективный класс A;
- Фильтр высокой очистки от пыли и других частиц - Ultra Hi Density;
- Режим Sleep - комфорт во время сна;
- 24-часовой таймер;
- Автоматический режим Smart;
- Подключение дренажных патрубков с двух сторон;
- Функция I Feel - температура в помещении будет поддерживаться непосредственно в месте нахождения людей по датчикам в пульте управления;
- Быстро охладить или обогреть помещение можно с помощью режима Super;
- Компактные размеры внутреннего блока;
- Дистанционное управление через ИК пульт, который входит в комплект поставки;
- Обеспечивает стабильную работу при резких перепадах напряжения (даже при 175 В);
- Диапазон наружных температур: от 0 до +43 C на холод; от -15 до +24 C на обогрев.

Характеристики

Модель кондиционера	7 (до 20 м.кв)
Площадь помещения	20 кв. м.
Тип внутреннего блока	Настенный
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Инвертор	Нет
Страна производителя	Китай
Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Мощность охлаждения	2100 Вт
Мощность обогрева	2200 Вт
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	A/A
Максимальная длина трассы	20 м
Гарантийный срок	3 года
Дополнительные режимы	режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматическое поддержание температуры, ночной режим, таймер
Wi-fi управление	Нет
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума в/б, Дб	34
Электропитание	220-240/1/50
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	0 — 43
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-15 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	9.52
Перепад высот	8 м
Хладагент	R 410A
Дополнительная информация	возможность регулировки направления воздушного потока, фильтр очистки воздуха от пыли
Габаритный размер (внутреннего блока)	77.3 × 27.8 × 21.1 см

Габаритный размер (внешнего блока)	66 × 48.2 × 24 см
Вес (внешний блок)	21.5 кг
Вес (внутренний блок)	6.7 кг
Вес	30 кг

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.