

Описание товара 27.07.2025

Наименование товара: Напольно-потолочная сплит-система Daikin FVXM25A/RXM25R9

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/napolno-potolochnye-split-sistemy/_daikin_fvxm25a_rxm25r9



Описание

Серия FVXM-A /RXM-R напольно-потолочных кондиционеров от компании Daikin имеет инверторное управление, отличается изящным и при этом достаточно простым дизайнерским решением и относится к поколению серии BLUEEVOLUTION. Обладают современным дизайном, достигают значений сезонной эффективности до класса A ++ при обогреве, а благодаря функции «под полом» конвекция распределяет горячий воздух снизу агрегата.

Особенности и преимущества Daikin FVXM25A/RXM25R9:

- Высокая сезонная эффективность: класс A+++ при охлаждении (SEER до 8.55), A++ (SCOP до 4.65)
- Превосходный современный дизайн
- Функция Heat Boost «Тепловой бустер» позволяет после включения кондиционера прогреть помещение на 20% быстрее
- Функция «Теплый пол»: конструкция воздуховыпускного отверстия обеспечивает подачу тепла непосредственно снизу от пола вверх, что улучшает конвекцию теплого воздуха
- Функция «Тепло плюс» реализуется за счет имитирования уютного теплового излучения в

течение 30 минут

- Два разнонаправленных потока воздуха для улучшения распределения воздуха
- Технология очистки воздуха Flash Streamer запускает химические реакции, разрушающие аллергены (пыльцу и грибки) и устраняющие запахи
- Благодаря небольшой высоте (600 мм) блок можно установить под окном
- Кондиционер работает практически бесшумно: уровень звукового давления снижен до 19 дБА
- Режим снижения рабочего шума внутреннего и наружного блока.

Характеристики

Модель кондиционера	9 (до 30 м.кв)
Площадь помещения	25 кв. м.
Тип внутреннего блока	Напольно-потолочный
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Инвертор	Да
Страна производителя	Япония
Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Мощность охлаждения	2.5 кВт
Мощность обогрева	4.7 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	0.52 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	0.75 кВт
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	A+++/A++
Максимальная длина трассы	20 м
Гарантийный срок	3 года
Wi-fi управление	Опция
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума в/б, Дб	20
Уровень шума (внешний блок), Дб	46
Электропитание	220-240/1/50
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	-10 — 46
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-15 — 18
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	9.52

Перепад высот	10 м
Хладагент	R 32
Расход воздуха, куб. м/ч	246
Габаритный размер (внутреннего блока)	23.8 × 75 × 60 см
Габаритный размер (внешнего блока)	35 × 84 × 55.3 см
Вес (внешний блок)	32 кг
Вес (внутренний блок)	17 кг
Вес	49 кг

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.