

Описание товара Наружный блок мультizonальной системы VRF MDV MDV- 850W/DRN1-i



Описание

Представляем Вашему вниманию наружный блок модульной мультizonальной системы кондиционирования воздуха – **MDV-850W/DRN1-i**. Представленная модель характеризуется, как надежный, современный и максимально производительный прибор. Такой агрегат работает по принципу вертикального выброса воздуха, при этом существует возможность регулировать статистическое давление вентилятора, что существенно экономит электроэнергию и увеличивает производительность системы в целом.

Основные характеристики рассматриваемой модели наружного блока системы VRF:

- Интеллектуальная система управления.
- Полное отсутствие электромагнитных помех.
- Недельный таймер.
- Централизованный пульт управления.
- Проводной и инфракрасный пульт управления.
- Универсальный модифицированный контроллер.
- Максимально быстрый выход на заданные параметры работы.
- Большой диапазон регулировки по производительности.
- Максимально увеличен диапазон наружных температур.
- Воздушное охлаждение электронных составляющих прибора.
- Новейшая технология Digital Scroll.
- Снижен уровень звукового давления.
- Технология точной подачи хладагента, которая контролируется специальным датчиком.
- Прибор оснащен защитой от неправильного подключения электропитания.

- Улучшенный коэффициент энергоэффективности.
- Полное соответствие европейским нормам.

Характеристики

Площадь помещения	600 кв. м.
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Инвертор	Да
Страна производителя	Китай
Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Тип блока	Наружный
Мощность охлаждения	85 кВт
Мощность обогрева	95 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	28.3 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	26 кВт
Максимальная длина трассы	1000 м
Гарантийный срок	3 года
Количество подключаемых внутренних блоков до	50
Уровень шума (внешний блок), Дб	65
Электропитание	380-420/3/50
Коэффициент эффективности EER	3
Коэффициент эффективности COP	3.65
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	-5 — 48
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-15 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	22.2
Диаметр газовой магистрали, мм	38.1
Перепад высот	90 м
Хладагент	R 410A
Габаритный размер (внешнего блока)	254 × 161.5 × 76.5 см
Вес (внешний блок)	600 кг

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.