

## Коммерческое предложение от 24.04.2025

Наименование товара: Настенный газовый котел Oasis Eco RE-10

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/\\_oasis\\_eco\\_re\\_10](https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/_oasis_eco_re_10)



### Описание

Для квартир, офисов, магазинов и дач настенный газовый котел Oasis Eco — это достойное решение по соотношению мощности, производительности, габаритов и цены. Котел можно установить на кухне, в подвале, или мансарде. Отличный выбор для установки в многоквартирных домах, где при проектировании и строительстве не были заложены дымоходные каналы. Котел рассчитан на обогрев жилого помещения с площадью до 260 м<sup>2</sup>. Данные котлы обладают мощностью от 10 до 26 кВт и полностью адаптированы к условиям эксплуатации в России.

Oasis Eco выпускаются с двумя высококачественными отдельными теплообменниками.

### **Особенности и преимущества Oasis Eco RE-10:**

- Закрытая камера сгорания
- Отопление + Горячее водоснабжение
- Два отдельных теплообменника с высоким КПД
- Работа при минимальных энергозатратах
- Программируемые таймеры
- Простой и удобный монтаж
- Многоуровневая система безопасности

- Возможность выбора установки коаксиального или отдельного дымоудаления на одном котле
- Гарантия – 2 года

## Характеристики

Тип котла	газовый
Модель котла	Oasis Eco RE
Отапливаемая площадь	100 кв. м.
Кол-во контуров	двухконтурный
Камера сгорания	закрытая
Мощность	10 кВт
Установка	Настенная
Конденсационный	Нет
Вид топлива	Природный газ, Сжиженный газ
Страна производителя	Китай
Страна сборки	Китай
Способ установки	Вертикально
Управление	электронное
Энергонезависимый	Нет
Тип теплообменника	раздельный
Материал первичного теплообменника	медь
Встроенный расширительный бак	Да
Встроенный циркуляционный насос	Да
Номинальное давление природного газа, мбар	20
Номинальное давление сжиженного газа, мбар	27
Температура теплоносителя, °C	30 — 80
Температура в контуре ГВС, °C	30 — 65
Производительность горячей воды при t 25°C, л/мин	10
Макс. давление воды в контуре ГВС, бар	6
Электропитание	220-240/1/50
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	3
Цвет	белый

Гарантийный срок	2 года
Защита	Предохранительный клапан
Функции	Датчик температуры, термостат, манометр
Особенности	LED дисплей
Диаметр коаксиального дымохода	60/100 мм
Патрубок подключения контура ГВС	1/2"
Патрубок подключения контура отопления	3/4"
Патрубок подключения газа	3/4"
Длина	26 см
Ширина	42 см
Высота	71 см
Вес	30 кг

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.