

Описание товара Приточно-вытяжная установка

Blauberg KOMFORT Ultra EC S 300-H S14



Описание

Установка приточно-вытяжная Blauberg KOMFORT Ultra EC S300-H S14 white имеет двигатели для вентиляторов асинхронного типа. Конструкция вентиляторов такова, что при их работе снижен шум, так же защита отключает их при тепловой перегрузке.

Особенности и преимущества Blauberg KOMFORT Ultra EC S2 300-H S14:

- Вентиляционные установки для организации эффективной приточно-вытяжной вентиляции в квартирах, домах, коттеджах и других помещениях.
- Способствуют значительному снижению теплопотерь на вентиляцию помещения за счет возврата тепла.
- Обеспечивают качественный регулируемый воздухообмен для создания индивидуально необходимого микроклимата.
- Совместимы с круглыми воздуховодами диаметром 125 мм.
- Применяются приточный и вытяжной вентиляторы с асинхронным двигателем с внешним ротором и центробежным рабочим колесом с загнутыми назад лопатками. Двигатели оборудованы встроенной тепловой защитой с автоматическим перезапуском.
- Корпус изготавливается из трехслойных панелей из металла, окрашенного в белый цвет, с тепло- и звукоизоляцией толщиной 20 мм из минеральной ваты.
- Патрубки из корпуса выведены горизонтально и оснащены резиновыми уплотнителями для герметичного соединения с воздуховодами.
- Откидные боковые панели корпуса обеспечивают удобный доступ для сервисного обслуживания (чистка элементов, замена фильтров и т.д.).
- Высокую степень очистки приточного воздуха обеспечивают два встроенных фильтра с классом очистки G4 и F8.

- Для очистки вытяжного воздуха применяется фильтр с классом очистки G4.
- Для нагнетания и вытяжки воздуха применяются высокоэффективные ЕС-моторы с внешним ротором и центробежным рабочим колесом с загнутыми назад лопатками.
- ЕС-моторы обладают наиболее оптимальным соотношением потребляемой мощности и производительности и отвечают самым последним требованиям по созданию энергосберегающей и высокоэффективной вентиляции.
- ЕС-моторы отличаются высокой производительностью, низким уровнем шума и оптимальным управлением во всем диапазоне скоростей вращения.
- Турбины динамически сбалансированы.
- Установку можно монтировать на полу, подвешивать к потолку или крепить к стене с помощью монтажных кронштейнов.
- Положение установки должно обеспечивать возможность сбора и отвода конденсата, а также доступ для сервисного обслуживания и замены фильтров.
- Установку можно крепить к стене или монтировать на полу с помощью монтажных кронштейнов.
- Установка подходит также для потолочного монтажа.
- Положение установки должно обеспечивать возможность сбора и отвода конденсата.
- При монтаже необходимо обеспечить доступ к сервисной панели для замены фильтров и обслуживания.
- Универсальный корпус обеспечивает как левосторонний, так и правосторонний монтаж. Для этого необходимо поменять местами сервисную и заднюю панели.
- В установке KOMFORT Ultra EC S 300-H применяется пластинчатый рекуператор перекрестного тока из полистирола, который возвращает тепло. Для сбора и отвода конденсата в установке предусмотрен поддон, расположенный под блоком рекуператора.
- Рекуператор полностью разделяет воздушные потоки, благодаря чему исключается передача приточному воздуху запахов и загрязнений от вытяжного воздуха.
- Принцип рекуперации основан на передаче тепла и/или влаги через пластины рекуператора.
- В период года, когда разница между температурой в помещении и на улице минимальная и применение рекуперации нецелесообразно, рекомендуется использовать «летнюю» вставку для временной замены рекуператора (приобретается отдельно).
- Установка оснащена встроенной системой автоматики и настенной сенсорной панелью управления S14 с LED-индикацией.
- Снабжена разъемом USB (Type B) и может подключаться к ПК для настройки расширенных параметров в специальном программном обеспечении
- Встроенная система автоматики с настенной панелью управления с ЖК-дисплеем и дистанционным пультом управления.
- Для соединения установки и панели управления в стандартной комплектации предусмотрен кабель длиной 10 м.

Характеристики

Страна производителя

Германия

Мощность	0.165 кВт
Уровень шума, дБ	47
Тип рекуператора	Пластинчатый
Тип вентилятора	ЕС
Модель установки	Blauberg KOMFORT Ultra
Эффективность рекуперации, %	52
Расход воздуха, куб. м/ч	300
Температура перемещаемого воздуха, °С	-25 — 60
Страна сборки	Германия
Цвет	белый
Гарантийный срок	2 года
Фильтры (вытяжка)	G4 (EU4)
Фильтры (приток)	G4 (EU4), F8 (EU8)
Wi-fi управление	Нет
Пульт дистанционного управления	Да
Вариант размещения	Универсальное
Способ установки	Универсальный
Электропитание	220-240/1/50
Высота	44.3 см
Ширина	30 см
Длина	71.3 см
Вес	32 кг
Диаметр воздуховода	125 мм

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.