

Описание товара Твeрдотопливный котел

Белкомін TIS HARD BIO 300



Описание

TIS HARD BIO — это современный котел для сжигания древесной щепы. Котел предназначен для работы в системах отопления жилых и промышленных объектов. Отличительная черта котла — это возможность работы на топливе из древесных отходов любого качества.

Котел комплектуется бункером с подающим устройством и автоматикой. Надежная система безопасности (термоводяная защита с датчиком контроля температуры топливопровода) защищает котел от возгорания топлива в системе автоподачи.

Благодаря конструктивным особенностям котла и уникальным технологиям изготовления достигается максимально возможное извлечение тепловой энергии сжигаемого топлива. Температура отработанных газов не более 155 °С.

Особенности и преимущества Белкомін TIS HARD BIO 300:

- Коэффициент полезного действия при номинальной мощности не менее 86%
- Изготовлен из европейской высокопрочной котловой стали марки P265GH
- Теплоизоляция толщиной 50 мм.
- Порошковое покрытие обшивки
- Широкий угол раскрытия дверей
- Чистка и обслуживание проводятся с передней части котла
- Оснащен автоматикой TIS TRONIC 660HD

Автоматика TIS TRONIC 660HD сочетает в себе следующие функции:

- Управление вентиляторами;
- Управление подающим устройством;
- Работа в режиме зима/лето;
- Защита от закипания;

Характеристики

Тип котла	твердотопливный
Модель котла	Белкомін TIS HARD BIO
Кол-во контуров	одноконтурный
Мощность	300 кВт
Установка	Напольная
Конденсационный	Нет
Вид топлива	Щепа
Страна производителя	Беларусь
Страна сборки	Беларусь
Способ установки	Вертикально
Управление	электронное
КПД %	86
Энергонезависимый	Да
Материал первичного теплообменника	сталь
Встроенный бойлер	Нет
Встроенный расширительный бак	Нет
Встроенный циркуляционный насос	Нет
Расход основного топлива, кг/час	125
Расход воды, л/мин	216
Температура теплоносителя, °C	— 85
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	4
Дополнительная информация	Объем воды в котле 920 л., минимальная тяга дымохода 65 Па
Цвет	оранжевый
Гарантийный срок	3 года
Диаметр дымохода	300 мм
Патрубок подключения контура отопления	3"
Длина	191 см
Ширина	241 см

Высота	220 см
Вес	1008 кг

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.