

Описание товара Биметаллический радиатор отопления RIFAR MONOLIT 350 10



Описание

Биметаллический радиатор **Rifar Monolit 350 10 секций** приспособлен к самым тяжелым условиям эксплуатации, поскольку представляет собой монолитное соединения внутреннего стального коллектора с внешней алюминиевой оболочкой. Такая конструкция гарантирует высокую степень теплоотдачи, нечувствительна к качеству очистки теплоносителя и обладает чрезвычайной надежностью.

Особенности секционного радиатора отопления серии Rifar Monolit 350:

- Биметаллический секционный радиатор
- Неразборная конструкция со стальным коллектором
- Подходит для работы с любым типом теплоносителя
- Межосевое расстояние 350 мм
- Высокая степень надёжности
- Рабочее давление до 10.0 МПа (100 атм.)
- Испытательное давление 15.0 МПа (150 атм.)
- Разрушающее давление ≥ 25.0 МПа (250 атм.)
- Максимальная температура теплоносителя 135 °C
- Водородный показатель теплоносителя pH 7 - 9
- Размер резьбы присоединительных
- отверстий G 3/4 (20 мм)
- Настенный вариант установки
- Стильный современный облик
- 100% эффективность обогрева
- Для оптимальной теплоотдачи расстояние между радиатором и полом должно
- быть 70–120 мм, а между радиатором и подоконником не менее 80 мм

Характеристики

Тип радиатора	Секционный
Материал радиатора	биметаллический
Количество секций	10
Страна производителя	Россия
Страна сборки	Россия
Площадь помещения	13.4 кв. м.
Гарантийный срок	10 года
Цвет	белый
Подключение	боковое
Общий объем радиатора	1.8 л
Опрессовочное давление, бар	150
Максимальное рабочее давление, бар	100
Максимальная рабочая температура	135 °С
Теплоотдача радиатора	1340 Вт
Габаритный размер	800 × 415 × 100 мм
Межосевое расстояние	350 мм
Диаметр подключения	3/4 дюйма
Вес	15 кг
Объем одной секции	0.18 л

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.