

Коммерческое предложение от 14.04.2025

Наименование товара: Напольный твердотопливный котел Zota Стаханов - 25

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/tverdotoplivnye-kotly/napolnyj_tverdotoplivnyj_kotel_zota_stahanov_25



Описание

Напольный твердотопливный котел Zota Стаханов - 25 – устройство предназначено для поддержания комфортных показателей температуры в сооружениях различного назначения или загородом доме, даче или коттедже. Контролировать процесс отопления и заниматься его управлением можно дистанционно.

Торговая марка Zota представляет семейство автоматических котлов отопления, работающих на угольном топливе, «Стаханов». Это высокотехнологичные и абсолютно безопасные устройства, которые отличаются широкими функциональными возможностями.

Особенности Zota Стаханов - 25:

- организация процесса отопления с длительным сроком горения (до семи суток) без добавления топлива;
- пониженная мощность энергопотребления (260 Вт), что снижает стоимость дополнительного оборудования (источника бесперебойного питания);
- работа в закрытых отопительных системах с давлением до 3 атмосфер;
- герметичный бункер;

- возможность установки блок-ТЭНа мощностью от 3 до 15 кВт с автоматикой (в зависимости от мощности котла);
- возможность использования дров в качестве резервного топлива (работа в ручном режиме; колосники в комплекте)
- лицензионный Windows CE;
- ЖК-экран;
- погодозависимое управление;
- вихшнековый механизм подачи топлива;
- система защиты от заклинивания шнеков;
- система «СТОП-УГОЛЬ», с помощью которой пользователь имеет возможность остановить просыпание угля из бункера;
- опционально возможна установка модуля «GSM», дающего возможность контроля и управления котлом с помощью сотового телефона.

Характеристики

Тип котла	твердотопливный
Отапливаемая площадь	250 кв. м.
Кол-во контуров	одноконтурный
Камера сгорания	открытая
Мощность	25 кВт
Установка	Напольная
Конденсационный	Нет
Вид топлива	Дрова, Древесные брикеты, Пеллеты, Уголь, Угольные брикеты
Страна производителя	Россия
Страна сборки	Россия
Управление	электронное
КПД %	90
Энергонезависимый	Да
Расход основного топлива, кг/час	1.25
Температура теплоносителя, °С	— 95
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	3
Дополнительная информация	допускается топка котла дровами или брикетами в энергонезависимом ручном режиме при установке колосников (в комплекте)

Цвет	синий
Защита	защита от перегрева
Функции	индикатор включения, термометр
Особенности	дисплей, подключение внешнего управления
Габаритный размер	1616 × 1650 × 1036 мм
Диаметр дымохода	150 мм
Патрубок подключения контура отопления	2"
Вес	400 кг

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.