

Описание товара Циркуляционный насос Wilo NO

30/6-180



Описание

Циркуляционный насос Wilo NO 30/6-180 - это насосное оборудование от одного из мировых лидеров. Циркуляционные насосы с мокрым ротором для перекачивания воды в системах отопления. Не требуют технического обслуживания. Диапазон температур перекачиваемой жидкости от +20 до +110 град.С. Три предварительно задаваемые ступени частоты вращения позволяют выбрать оптимальный режим работы. Присоединительный диаметр трубопровода 1". Гидравлические рабочие характеристики полностью аналогичны соответствующим насосам Wilo Star-RS.

Оснащение:

- Режимы работы
- Переключение ступеней частоты вращения
- Специальный отлив под ключ на корпусе насоса
- Возможность двустороннего подвода кабеля
- Быстрое подключение при помощи пружинных клемм
- Мотор, устойчивый к токам блокировки

Ручное управление:

- Настройка ступеней частоты вращения (3 ступени)

Материалы:

- Корпус насоса: Серый чугун
- Рабочее колесо: Пластмасса
- Вал: Нержавеющая сталь
- Подшипники: металлографит

Характеристики

Тип насоса	циркуляционный
Страна производителя	Германия
Макс. производительность, л/мин	50
Высота напора	6 м
Максимальный напор	6 м
Установка насоса	горизонтальная/вертикальная
Страна сборки	Германия
Потребляемая мощность	88 Вт
Пропускная способность, куб. м/час	3
Тип ротора	мокрый
Макс. рабочее давление	10 атм
Качество воды	чистая
Допустимая температура жидкости, °С	— 110
Материал корпуса	Чугун
Механизм насоса	центробежный
Допустимая температура окружающей среды, °С	до 40
Монтажная длина	180 мм
Вес	2.6 кг
Диаметр выходного отверстия	1¼"

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.