

# Описание товара Универсальный ИБП Kehua

## KR1000-RM



### Характеристики

|                                        |                                                        |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Полная мощность                        | 1 кВА                                                  |
| Активная мощность                      | 0.9 кВт                                                |
| Фазы на входе                          | 1 фаза                                                 |
| Фазы на выходе                         | 1 фаза                                                 |
| Форм-фактор                            | универсальный                                          |
| Модель                                 | Kehua KR1000-RM                                        |
| Номинальное входное напряжение         | 176                                                    |
| Входной коэффициент мощности           | $\geq 0.99$                                            |
| Номинальное выходное напряжение        | 208/220/230/240 В                                      |
| Топология и форма выходного напряжения | Двойное преобразование (On-Line)                       |
| Форма выходного напряжения             | Чистый синус                                           |
| Выходная частота                       | 50/60 Гц                                               |
| Выходной коэффициент мощности          | 0.9                                                    |
| Перегрузочная способность              | 1 мин. $\leq 130$ , 1 сек. $\leq 150$ , 200 мс $> 150$ |
| Тип выходного соединения               | 8×IEC320 C13                                           |
| Наличие байпас                         | да                                                     |

|                                          |                                                               |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Наличие встроенных аккумуляторов         | да                                                            |
| Ток заряда                               | 1 А                                                           |
| Интерфейсные порты                       | RS232, EPO                                                    |
| Аварийное отключение (EPO)               | да                                                            |
| Индикация                                | ЖК-дисплей с синей подсветкой, отображающий текущее состояние |
| Температура эксплуатации                 | 0 - 50 °С                                                     |
| Относительная влажность при эксплуатации | 0-95%                                                         |
| Уровень шума                             | меньше 50 дБ                                                  |
| Габаритные размеры ИБП                   | 438×420×87(2U) мм                                             |
| Масса                                    | 20 кг                                                         |
| Страна происхождения                     | Китай                                                         |
| Гарантия                                 | 2 года                                                        |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.