

Описание товара Универсальный ИБП Eaton EX

1500 RT2U



Характеристики

Полная мощность	1.5 кВА
Активная мощность	1.35 кВт
Фазы на входе	1 фаза
Фазы на выходе	1 фаза
Форм-фактор	универсальный
Мин. входное напряжение	100 В
Макс. входное напряжение	284 В
Минимальная входная частота	40 Гц
Максимальная входная частота	70 Гц
Модель	Eaton EX 1500 RT2U
Номинальный диапазон входного напряжения	100 - 284 В
Диапазон входной частоты	40 - 70 Гц
Тип входного соединения	IEC-320-C14
Номинальное выходное напряжение	200/208/220/240/250 В
Топология и форма выходного напряжения	Двойное преобразование (On-Line)
Выходная частота	50 Гц

Выходной коэффициент мощности	0.9
Тип выходного соединения	IEC-320-C13
Наличие байпас	да
Наличие встроенных аккумуляторов	да
Время автономной работы (50% нагрузка)	13 мин
Время автономной работы (100% нагрузка)	9 мин
Возможность подключения дополнительных АКБ	да
Интерфейсные порты	RS-232
Внутренний слот для карты управления	1 разъем для карт NMC Minislot Кард или NMC ModBus /JBus
Индикация	ЖК дисплей
Температура эксплуатации	0 -40 °C
Уровень шума	45 дБ
Габаритные размеры ИБП	86,5x438x483 мм
Масса	20.5 кг
ЭМС	IEC/EN 62 040-3 (VFI-SS-113), IEC/EN 60 950-1 (RD), IEC/EN 62 040-2 C1 Class
Страна происхождения	США
Гарантия	2 года

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.