

Коммерческое предложение от 14.05.2025

Наименование товара: Напольный ИБП Riello MPT 60

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/istochniki-bespereboynogo-pitaniya/istochnik_besperebojnogo_pitaniya_riello_mpt_60



Характеристики

Полная мощность	60 кВА
Активная мощность	54 кВт
Фазы на входе	3 фазы
Фазы на выходе	3 фазы
Форм-фактор	напольный
Мин. входное напряжение	375 В
Макс. входное напряжение	420 В
Минимальная входная частота	45 Гц
Максимальная входная частота	65 Гц
Модель	Riello MPT 60
Тип аккумулятора	VRLA

Номинальное входное напряжение	380-400-415 В
Номинальный диапазон входного напряжения	375 - 420 В В
Входной коэффициент мощности	0.98
Диапазон входной частоты	45 - 65 Гц
Коэффициент нелинейных искажений на входе	Менее 3 %
Номинальное выходное напряжение	380/400/415 В
Точность выходного напряжения	в статике ± 1 в динамике ± 5 %
Топология и форма выходного напряжения	Двойное преобразование (On-Line)
Форма выходного напряжения	Чистый синус
Выходная частота	50 Гц
Выходной коэффициент мощности	0.9
Коэффициент пиковой нагрузки (крест-фактор)	3:1
Перегрузочная способность	110% - 60 минут, 125% -10 минут, 150% - 1 минута
КПД в режиме работы от электросети	98 %
Наличие байпас	да
Наличие встроенных аккумуляторов	да
Тип аккумуляторных батарей	Свинцово-кислотные, герметичные / гелиевые, никель-кадмиевые, Supercups, литий- ионные, Flywheels
Ток заряда	0.2 x C10
Интерфейсные порты	RS-232
Индикация	ЖК дисплей
Температура эксплуатации	0 -40 °С
Класс защиты	IP20
Уровень шума	60 дБ
Габаритные размеры ИБП	800x740x1400 мм

Масса	450 кг
Безопасность	EN 62040-1:2008
Страна происхождения	Италия
Гарантия	2 года

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.