

# Описание товара Модульный ИБП Inform PDS

## 400-3



### Характеристики

|                                           |                  |
|-------------------------------------------|------------------|
| Полная мощность                           | 400 кВА          |
| Активная мощность                         | 320 кВт          |
| Фазы на входе                             | 3 фазы           |
| Фазы на выходе                            | 3 фазы           |
| Форм-фактор                               | модульный        |
| Мин. входное напряжение                   | 304 В            |
| Макс. входное напряжение                  | 477 В            |
| Минимальная входная частота               | 45 Гц            |
| Максимальная входная частота              | 65 Гц            |
| Количество аккумуляторов                  | 200 шт           |
| Модель                                    | Inform PDS 400-3 |
| Номинальное входное напряжение            | 380 / 400 / 415  |
| Номинальный диапазон входного напряжения  | 304 - 477 В      |
| Входной коэффициент мощности              | 0.9              |
| Диапазон входной частоты                  | 45 - 65 Гц       |
| Коэффициент нелинейных искажений на входе | Менее 5 %        |
| Номинальное выходное напряжение           | 380/400/415 В    |

|                                             |                                                  |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Топология и форма выходного напряжения      | Двойное преобразование (On-Line)                 |
| Форма выходного напряжения                  | Чистый синус                                     |
| Выходная частота                            | 50 Гц                                            |
| Выходной коэффициент мощности               | 0.8                                              |
| Коэффициент пиковой нагрузки (крест-фактор) | 3:1                                              |
| КПД в режиме работы от электросети          | 95 %                                             |
| Наличие байпас                              | да                                               |
| Наличие встроенных аккумуляторов            | да                                               |
| Тип аккумуляторных батарей                  | Свинцово-кислотные, герметичные, необслуживаемые |
| Время автономной работы (100% нагрузка)     | 15 мин                                           |
| Возможность подключения дополнительных АКБ  | да                                               |
| Интерфейсные порты                          | RS-232                                           |
| Температура эксплуатации                    | 0 - 40 °C                                        |
| Относительная влажность при эксплуатации    | От 0% до 95% (при отсутствии конденсации)        |
| Высота над уровнем моря                     | 1000                                             |
| Класс защиты                                | IP20                                             |
| Уровень шума                                | 75 дБ                                            |
| Габаритные размеры ИБП                      | 1990x990x1920 мм                                 |
| Масса                                       | 1820 кг                                          |
| Безопасность                                | EN-50091 - IEC 146 - 4                           |
| Страна происхождения                        | Турция - Франция                                 |
| Гарантия                                    | 1 год                                            |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.