

# Описание товара Машина овощерезательно-протирочная ТОРГМАШ УКМ-11



## Описание

Овощерезательно-протирочная машина **ТОРГМАШ УКМ-11** используется на предприятиях общественного питания и торговли для нарезания сырых и вареных овощей, шинковки капусты и протирания овощей, фруктов и творога. Приводной механизм оснащен двухскоростным электродвигателем. Корпус выполнен из стали с покрытием порошковой краской. Машина упаковывается в деревянный ящик.

## **Рабочие органы:**

- Ротор лопастной
- Диск протирочный 3 мм
- Решетка ножевая 12x12 мм
- Нож дисковый 2 мм
- Диск шинковочный
- Нож дисковый 10 мм
- Нож комбинированный 10x10 мм

## **Состоит из:**

- Приводной механизм (ПМ) □\*
- Овощерезательно-протирочный механизм (МО)

**Для поддержания машины в течение всего периода эксплуатации в исправном состоянии рекомендуется проводить:**

- Регламентированное техническое обслуживание (ТО)
- Техническое обслуживание при использовании машины

- Текущий ремонт (ТР)
- Капитальный ремонт (К)

### Характеристики:

- Производительность:
  - При нарезании сырых овощей:
    - Пластинки 10x12x12мм (картофель, морковь): 200 кг/ч
    - Кольца и полукольца толщиной 2 мм (лук репчатый): 140 кг/ч
    - Шинковка капусты толщиной 2 мм: 160 кг/ч
    - Кружочки (ломтики) толщиной 2 мм (морковь, репа, огурцы): 100 кг/ч
    - Кружочки (ломтики) толщиной 2 мм (картофель, свекла): 200 кг/ч
    - Брусочки сечением 10x10 мм (картофель): 350 кг/ч
  - При нарезании вареных овощей:
    - Соломка сечением 4,5x3 мм (морковь, свекла): 200 кг/ч
    - Пластинки 10x12x12 мм (картофель, морковь, свекла): 160 кг/ч
  - При протирании вареного картофеля: 600 кг/ч
- Размеры овощей, подготовленных к нарезке:
  - Клубни картофеля: от 50 до 80 мм
  - Свекла, репа, лук репчатый: от 40 до 80 мм
  - Морковь, огурцы (поперечный Ø): от 30 до 80 мм
  - Капуста, не более: 140 мм
- Наружный диаметр вращающихся рабочих органов: 215 мм
- Частота вращения:
  - Приводной вал: 200 / 380 об/мин.
  - Рабочий орган: 290 / 550 об/мин.
- Мощность электродвигателя: 1,12 / 1,5 кВт
- Потребляемая мощность: 1,5 / 2 кВт
- Габариты:
  - Овощерезательное исполнение: 840x310x510 мм
  - Протирачное исполнение: 800x340x550 мм
- Вес комплекта сменных и монтажных изделий, запасных частей, сменных рабочих органов: 13,5 кг
- Габариты в упаковке: 958x586x577 мм
- Объём упаковки: 0,324 м<sup>3</sup>

### Опции (заказываются отдельно):

- Диск терочный
- Нож комбинированный 2x2 мм

*ВНИМАНИЕ! Машина обязательно должна быть заземлена.*

*\* Допускается установка односкоростного электродвигателя номинальной мощностью не менее 1,1 кВт.*

## **Характеристики**

Разновидность	электрическая
Скорость вращения	от 290 до 550 об/мин.
Установка	настольная
Материал	нерж. сталь
Напряжение	380 В
Мощность	от 1.12 до 1.5 кВт
Ширина	800 мм
Глубина	340 мм
Высота	550 мм
Вес (без упаковки)	58 кг
Вес (с упаковкой)	103 кг
Страна производства	Россия

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.