

Описание товара 27.07.2025

Наименование товара: Установка приточная Ventmachine КОЛИБРИ-500 ЕС Zentec

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/ventilyatsionnye-ustanovki/ustanovka_pritochnaya_ventmachine_kolibri_500_es_zentec



Описание

Приточная установка **Ventmachine КОЛИБРИ-500 ЕС** предназначена для постоянной подачи в помещение наружного очищенного воздуха, нагретого до заданной температуры в торговых залах, бизнес-центрах, квартирах или загородных домах. Тепло-звукоизоляция корпуса выполнена с использованием пенополиуретановых плит толщиной 25 мм и синтетического волокнистого материала толщиной 50 мм.

Комплектация:

- Автоматика Zentec
- Пылевой фильтр EU4
- Пульт управления

Особенности:

- Внутреннее / наружное размещение без ограничений монтажа
- Непрерывный режим работы
-

Автоматика Zentec:

- Монохромный дисплей 3,5"
- Меню на русском языке
- 7 скоростей вентилятора
- Автоматическое регулирование мощности электрокалорифера для нагрева воздуха до заданной температуры в диапазоне от 10 до 30 °С
- Недельный таймер, до 9 многозначных команд
- Функция "Понижение скорости" - в холодное время года скорость вентилятора будет автоматически снижаться до тех пор, пока температура на выходе приточной установки не поднимется до заданной
- Функция "Рестарт" при сбое и восстановлении питания
- Возможность управления внешним ЕС-вентилятором
- Защита от перегрева калорифера
- Ступенчатое подключение нагревательных секций калорифера для уменьшения "бросков" тока в процессе терморегулирования
- Контроль состояния датчиков на обрыв и короткое замыкание
- Подключение к системе "умный дом" (по стандартному протоколу Modbus RTU)
- Автономное питание до 7 часов
- Класс защиты: IP 44

Дополнительные характеристики:

- Температура входного воздуха: от -26 до 50 °С
- Поддержание заданной температуры: от 10 до 30 °С
- Мощность:
 - Нагреватель: 4 кВт
 - Вентилятор: 0,107 кВт
- Уровень шума на выходе: от 30 до 37 дБ
- Кабель электропитания: 3х 2,5 мм²
- Кабель пульта управления: UTP 2х 2х 0,5 (2 витые пары)
- Автоматический выключатель: 25 А

Опции (заказываются отдельно):

- Напряжение 380 В

Характеристики

Тип	приточная
Нагрев	Да
Фильтрация воздуха	Да
Площадь помещения	от 0 до 200 м2
Производительность	от 125 до 500 м3/ч

Макс. уровень шума	37 дБ
Напряжение	220 В
Ширина	394 мм
Глубина	773 мм
Высота	294 мм
Вес (без упаковки)	20 кг
Страна производства	Россия

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.