

# Описание товара Стол холодильный Turbo air

## KWR12-2 750 мм



### Описание

Холодильный стол **Turbo air KWR12-2** предназначен для раскатки теста, обработки, охлаждения и кратковременного хранения продуктов и напитков на предприятиях общественного питания и торговли. Корпус выполнен из нержавеющей стали (гальванизированная сталь на оборотной стороне и внизу) с применением пожаробезопасных стенок толщиной 60 мм, уплотнения - из АБС-пластика (акрилонитрилбутадиенстирола), не пропускающего конденсата, пол - из нержавеющей стали с алюминиевыми вставками по бокам и сзади оборудования, регулируемые полки - из толстой стальной проволоки с виниловым покрытием.

### **Особенности:**

- Электронное управление
- Автоматическое размораживание
- Цифровая система контроля температуры HTfl обеспечивает точную и постоянную температуру
- Высокотехнологичная система мониторинга:
  - Цифровой монитор отображает текущую температуру и текущее состояние камер
- Поверхность системы отвода конденсата специально обрабатывается для защиты от коррозии, что не только увеличивает эффективность защиты от коррозии без риска утечки хладагента, но также предохраняет систему в целом от переполнения конденсатом
- Негабаритные и сбалансированные (CFC Free R-134A, 404A) системы охлаждения (испарители и конденсаторы) обладают большой эффективностью и позволяют добиваться быстрого охлаждения продуктов и напитков
- Тип охлаждения: динамический
- Запатентованный энергосберегающий контроллер (ESFC)
- Боковое расположение компрессора позволяет обслуживать стол без перемещения
- Магнитные уплотнители имеют цельную конструкцию, снимаются без инструментов, что

обеспечивает простоту очистки и замены

- Подогрев корпуса
- Дверь с петлями из нержавеющей стали
- Эргономичные ручки, утопленные в форму двери
- Острые углы оборудования сглажены, чтобы уменьшить риск получения травм
- 4 регулируемые ножки из нержавеющей стали

#### **Дополнительные характеристики:**

- Количество полок: 2
- Температура окружающей среды: 45 °С

#### **Опции (заказываются отдельно):**

- 4 колеса (фронтальные со стопорами)

*Внимание! На фото аналогичная модель другого размера с колесами.*

#### **Характеристики**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Расположение агрегата | сбоку         |
| Температурный режим   | от -3 до 8 °С |
| Объем                 | 341 л         |
| Рабочая поверхность   | нерж. сталь   |
| Количество дверей     | 2             |
| Столешница            | с бортом      |
| Напряжение            | 220 В         |
| Мощность              | 0.185 кВт     |
| Ширина                | 1200 мм       |
| Глубина               | 750 мм        |
| Высота                | 850 мм        |
| Вес (без упаковки)    | 84 кг         |
| Страна производства   | Ю. Корея      |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.