

Описание товара Шкаф холодильный Премьер

ШСУП1ТУ-1,5 К



Описание

Холодильный шкаф **Премьер ШСУП1ТУ-1,5 К** предназначен для демонстрации, охлаждения и кратковременного хранения скоропортящихся продуктов и напитков на предприятиях общественного питания и торговли. Модель оснащена 2 раздвижными дверьми-купе и 10 регулируемыми полками. Двери выполнены из энергосберегающего стеклопакета.

Особенности:

- Динамическое охлаждение воздухоохладителем
- Автоматическое выпаривание конденсата
- Компрессор Secor
- Микропроцессорный блок управления Carel
- Автоматическая оттайка с помощью тэна
- Автоматическая система закрывания дверей
- Вертикальное внутреннее освещение
- Хладагент: R404A

Дополнительные характеристики:

- Размеры полок: 770x573 мм
- Шаг регулирования полок: 20 мм
- Максимальная нагрузка на полку: 40 кг
- Холодопроизводительность: 1,306 кВт
- Расход электроэнергии: 6,9 кВтч / сут.
- Занимаемая площадь пола: 1,2 м²
- Объем в упаковке: 2,5 м³

Опции (заказываются отдельно):

- Установка терморегулирующего вентиля (ТРВ)
- Ценники на каждую полку
- Ультратонкие LED светильники повышенной яркости, IP65
- Контроллер ELIWELL, DANFOSS
- Дополнительный термостат с LED дисплеем
- Энергосберегающие вентиляторы EBM
- Система мониторинга
- Индивидуальное цветовое исполнение
- Усиленная сплошная металлическая полка
- Брендирование канопе, дверей, боковых панелей

Характеристики

Температурный режим	от -6 до 6 °С
Охлаждение	динамическое
Холодильный агрегат	встроенный
Среднетемпературный	Да
Исполнение двери	прозрачная
Напряжение	220 В
Ширина	1645 мм
Глубина	730 мм
Высота	1940 мм
Ширина (в упаковке)	1675 мм
Глубина (в упаковке)	750 мм
Высота (в упаковке)	2020 мм
Вес (без упаковки)	245 кг
Страна производства	Россия

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.