

Коммерческое предложение от 12.04.2025

Наименование товара: Моноблок Intercold MLCM-324 FT (опция -10° C)

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/monobloki/_intercold_m lcm_324_ft_10



Описание

Моноблок **Intercold MLCM 324FT** предназначен для поддержания необходимого температурного режима в холодильных камерах на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли. Модель оснащена внешним блоком с установленным компрессором, пластинчато-трубчатым конденсатором, щитом управления с контроллером и силовой частью. Корпус выполнен из окрашенной оцинкованной стали, воздухоохладитель - из алюминия.

В комплект поставки входит зимний комплект до -10° C

Особенности:

- Прямой тип запуска
- Электрическая оттайка
- Герметичный компрессор Tecumseh Europe TFH2511Z, либо аналог
- Воздухоохладитель с установленными ТЭНами и вентиляторами

Дополнительные характеристики:

- Расход воздуха: 2670 м³/ч

- Дальность струи: 10 м*
- Мощность:
 - Оттайка: 1,8 кВт
 - Вентилятор конденсатора: 0,135 кВт
 - Вентилятор воздухоохладителя: 0,135 кВт
- Максимальный ток: 7,2 А
- Диаметр крыльчатки:
 - Конденсатор: 350 мм
 - Воздухоохладитель: 350 мм
- Шаг ребер воздухоохладителя: 5,5 мм

Опции (заказываются отдельно):

- Защита от аномалий в питающей сети
- Зимний комплект -30 ° С
- Опция "Тепло-холод"
- Шумо- и виброизоляция

**Дальность струи зависит от условий загрузки камеры, её параметров и расположения воздухоохладителя.*

Характеристики

Напряжение	380 В
Ширина	1188 мм
Глубина	761 мм
Высота	841 мм
Вес (с упаковкой)	130 кг
Страна производства	Россия
Тип	низкотемпературный
Температурный режим	от -25 до 15 °С
Ширина (в упаковке)	1250 мм
Глубина (в упаковке)	725 мм
Высота (в упаковке)	900 мм
Тип установки	ранцевый
Потребляемая мощность	1.98 кВт
Хладагент	R404
Старая цена	274925
Бренд	Intercold

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.