

Описание товара Источник бесперебойного питания Бастион ТЕРЛОСОМ-600



Описание

Источник питания Бастион Терлосом 600 используется совместно с герметичными необслуживаемыми свинцово-кислотными АКБ 12В (в комплект поставки не входят, требуется 2 штуки). Автоматическое устройство гарантирует защиту циркуляционных насосов, котлов индивидуального потребления, горелочных устройств и прочего чувствительного оборудования от пониженного и повышенного напряжения сети, а также отключения электроснабжения. Микропроцессорная система управления обеспечивает автономное функционирование источника питания без участия владельца. Конструкция корпуса позволяет крепить модель к стене в любом из 4 возможных положений. Для установки и съема ножек не требуется ни специальный крепеж, ни инструмент. Период работы в режиме "Резерв" зависит от емкости аккумуляторной батареи и мощность подключенной нагрузки. КПД при номинальной нагрузке составляет 76%. При напряжении сети 188-245 В прибор работает без перехода на батарею.

Особенности и преимущества Бастион ТЕРЛОСОМ-600:

- Большая мощность подключаемой нагрузки — 450 Вт или 600 ВА. (Обычно нагрузкой являются плата управления котла, система розжига, несколько циркуляционных насосов). Прибор работает с учетом кратковременных больших пусковых токов.
- Неизменная синусоидальная форма сигнала в сетевом и автономных режимах (важно для работы циркуляционных насосов).
- Защита от скачков напряжения и высокочастотных помех (способных повредить дорогую чувствительную бытовую технику).
- Неизменная частота выходного напряжения. Изменение частоты плохо влияет на работу контроллеров (они не включаются) и электромоторов.
- Способность обеспечить время резервирования до нескольких суток.

Характеристики

Страна бренда	Россия
Страна сборки	Россия
Цвет	белый
Электропитание	220-240/1/50
Гарантийный срок	60 мес.
Дополнительная информация	настенное крепление и ножки в комплекте
Длина	25.5 см
Ширина	41.5 см
Высота	10.5 см
Вес	4.1 кг
Число фаз	1Ф
Входное рабочее напряжение, В	185 — 245
Выходная мощность, ВА	600
КПД %	75
Рабочая частота	49 — 51 Гц
Форма выходного сигнала	Синусоида
Степень защиты	IP20
Защита от короткого замыкания	Да
Защита от высоковольтных импульсов	Да
Защита от перегрузки	Да
Способ установки	Настенный
Отображение информации	Светодиодная индикация
Диапазон рабочих температур окружающей среды, °С	0 — 40
Влажность окружающей среды, %	80
Количество выходных разъемов питания	1
Тип ИБП	Интерактивный
Тип предохранителя	Плавкий
Время переключения на батарею, мс	0.3
Тип выходных разъемов питания	СЕЕ 7 (евророзетка)
Возможность замены батарей	Да
Подключение дополнительных батарей	Да
Звуковая сигнализация	Да

Стабильность выходного напряжения (батарейный режим), %	10
Бренд	Бастион

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.