Описание товара Сплит-система Rovex RS-09PXI5

Smart



Описание

Сплит-система Rovex RS-09PXI5 Smart предназначена для обслуживания помещений с небольшой площадью. Базовая эффективность и производительность позволяет качественно выполняет все функции. Прекрасно подойдет для установки в кабинете, спальне или гостиной площадью до 26 м2.

Особенности и преимущества Rovex RS-09PXI5 Smart:

- Авторестарт
- Антикоррозийное покрытие
- Воздушный фильтр
- Многоскоростной вентилятор
- Низкий уровень шума
- Ночной режим
- Покрытие теплообменника Golden fin
- Самодиагностика
- Самоочистка
- Таймер
- Турборежим.

Характеристики

 Страна бренда
 Китай

 Страна сборки
 Китай

 Цвет
 белый

Электропитание 220-240/1/50

Гарантийный срок	3 года
Bec	27 кг
Площадь помещения	25 кв. м.
Инверторное управление	Да

 Уровень шума в/б, Дб
 25

Мощность охлаждения 2.635 кВт

Охлаждающая способность, тыс. ВТИ 9 (до 25-30 м.кв)

Режим работы Охлаждение и обогрев

Потребляемая мощность (охлаждение) 0.821 кВт

Расход воздуха, м³/час 500

Класс Энергоэффективности

(охлаждение/обогрев)

Wi-fi управление Опция

Пульт дистанционного управления Да

Тип внутреннего блока Настенный

Хладагент R 410A

Габаритный размер (внутреннего блока) $19.5 \times 75 \times 26.2$ см

Вес (внутренний блок) 7.5 кг

Потребляемая мощность (обогрев) 0.731 кВт

Мощность обогрева 2.635 кВт

Диапазон t наружного воздуха (холод), $^{\circ}$ C -5 — 43

Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °C -15 — 24

Диаметр жидкой магистрали, мм 6.35

Диаметр газовой магистрали, мм 9.52

Максимальная длина трассы 10 м

Перепад высот 5 м

Габаритный размер (внешнего блока) $24 \times 60 \times 43.5 \text{ см}$

Вес (внешний блок) 19.5 кг

Уровень шума (внешний блок), Дб 52

Бренд Rovex

Информация на сайте <u>prom-katalog.ru</u> носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.