

Описание товара Напольный газовый котел Очаг АКГВ-23.2 Е



Описание

Напольный газовый котел Очаг АКГВ-23.2 Е характеризуется удобством в эксплуатации, установке и обеспечивают максимальный комфорт потребителю. Экономичный расход газа и высокий КПД являются основными показателями этого котла. Котел снабжен газовым блоком Sit-630. Модель не требует подключения к электросети.

Особенности и преимущества Очаг АКГВ-23.2 Е:

- Современный уникальный дизайн
- Многоуровневая система безопасности (при отсутствие тяги, при погасание пламени), а также датчик перегрева теплоносителя
- Высокий КПД 92% за счет высокоскоростного компактного стального теплообменника
- Энергонезависимый. Не требует внешних источников электроэнергии
- Работает в открытых и закрытых системах отопления
- Комплектуется газовыми блоками SIT
- Рабочее давление в закрытых системах отопления до 3х атмосфер
- Простой монтаж - 4 патрубка теплоносителя дают возможность формирования двух независимых контуров отопления
- Возможность работы котла на пониженной мощности
- Удобный контроль горения запальной и основной горелки через смотровое окно
- Указатель давления в системе отопления и температуры теплоносителя (термоманометр)
- Специальное крепление дымосборника для удобства сервисного обслуживания газоходной части аппарата
- Удобный в эксплуатации за счет съемных турбулизаторов, подвода газа с двух сторон, перенавешиваемой дверки, быстросъемной крышки. УГ установлено на съемном креплении

- Горелки из жаропрочной нержавеющей стали с экономичным расходом газа
- Функцию горячего водоснабжения в моделях АКГВ обеспечивает медный теплообменник - не требует очистки, работает без накипи.

Характеристики

Страна бренда	Россия
Страна сборки	Россия
Цвет	белый
Гарантийный срок	60 мес.
Дополнительная информация	Автоматика Sit-630
Длина	56.5 см
Ширина	43 см
Высота	85 см
Вес	68 кг
Мощность	23.2 кВт
КПД %	92
Задача	падение давления газа, перегрев воды, погасание пламени, отсутствие тяги
Тип котла	газовый
Камера сгорания	открытая
Кол-во контуров	двухконтурный
Отапливаемая площадь	230 кв. м.
Установка	Напольная
Вид топлива	Природный газ, Сжиженный газ
Энергонезависимый	Да
Температура теплоносителя, °С	40 — 90
Расход природного газа куб. м/час	2.35
Макс. давление воды в контуре ГВС, бар	6
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	3
Номинальное давление природного газа, мбар	13
Управление	механическое
Функции	термоманометр

Патрубок подключения контура ГВС	1/2"
Патрубок подключения контура отопления	1 1/2"
Патрубок подключения газа	1/2"
Расход сжиженного газа, кг/час	1.82
Диаметр дымохода	140 мм
Производительность горячей воды при t 35°C, л/мин	6
Бренд	Очаг

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.