

Описание товара 08.08.2025

Наименование товара: Напольный газовый котел ORSO КС-ГВ-12.5 N (TGV-307) вв

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/_orso_12_5_n_tgv_307_



Описание

Все модели ORSO имеют, пьезорозжиг, датчик тяги и еще дополнительный датчик от перегрева котла. Для продления срока службы теплообменника его изготавливают из холоднокатаного высококачественного металла толщиной 3 мм, а при помощи высокоэффективных и безвредных теплоизоляций уменьшены его тепловые потери.

Покраска продукции производится порошковыми эмалями на полиэфирно-эпоксидной основе, которые придают привлекательный вид и антикоррозийную стойкость изделию. Постоянное качество продукции достигается не только за счет жесткого контроля на всех уровнях изготовления, но и благодаря использованию современного высокотехнологичного производственного оборудования, где сам процесс производства дает возможность обеспечивать надлежащий контроль качества.

Особенности и преимущества КС-ГВ-12.5 N TGV-307 вв:

- Верхний выход дымохода!
- Двухконтурная модель
- Гарантированно высокий КПД (90-92%)
- Микрофакельная щелевая секционная горелка коврового пламени POLIDORO (Италия)

- Надежная и экономичная автоматика регулирования и безопасности фирмы TGV-307 (Аналог EuroSit)
- Теплообменник оригинальной конструкции из стали толщиной 3 мм
- Экологически безвредная и высокоэффективная теплоизоляция
- Наличие у всех моделей регулятора давления газа и температуры, датчика тяги и пламени
- Котлы выполнены в соответствии с европейским стандартом качества ISO 9001
- Жесткий контроль в процессе производства сварочных работ и настройки автоматики котла
- Испытаны давлением
- Удобны в управлении и просты в обслуживании
- Привлекательный внешний вид, поверхность окрашена порошковой (полимерно-эпоксидной) эмалью.

Характеристики

Страна бренда Россия Страна сборки Россия Цвет белый Гарантийный срок 2 года Длина 52.5 cm Ширина 26 см Высота 80 см Bec 47 кг Мощность 12.5 кВт

КПД % 92

Защита от

перегрева

Wi-Fi Het

Тип котла газовый Камера сгорания открытая

Кол-во контуров двухконтурный

Отапливаемая площадь 120 кв. м. Установка Напольная

Конденсационный Нет

Вид топлива Природный газ

Энергонезависимый Да
Материал первичного теплообменника сталь
Встроенный расширительный бак Нет
Встроенный циркуляционный насос Нет

Температура теплоносителя, °С 30 — 90

Расход природного газа куб. м/час	1.5
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	1.5
Номинальное давление природного газа, мбар	20
Управление	механическое
Функции	термометр
Патрубок подключения контура ГВС	1/2"
Патрубок подключения контура отопления	1 1/2"
Патрубок подключения газа	1/2"
Диаметр дымохода	110 мм
Бренд	ORSO

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.