

Описание товара 23.08.2025

Наименование товара: Твердотопливный котел Zota 25 Forta (DM)

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/tverdotoplivnye-kotly/_zota_25_forta_dm



Описание

Котлы предназначены для теплоснабжения индивидуальных жилых домов и зданий коммунально — бытового назначения, оборудованных системой водяного отопления с принудительной или естественной циркуляцией, горячего водоснабжения с помощью бака косвенного нагрева, в открытых и закрытых системах отопления с максимально допустимой температурой теплоносителя 85 °С и максимально допустимым давлением 0,3 МПа (3,0 кг/см²).

Особенности и преимущества Zota 25 Forta (DM):

- Модельный ряд из четырех котлов от 12 до 25 кВт
- Топливо: уголь
- Большой объем загружаемого топлива
- Время автономной работы до 6 суток
- Корпус теплоизолированный и газоплотный
- Выдерживает избыточное давление до 3 атм.
- КПД 84%
- Универсальное подключение дымохода: вертикальное или горизонтальное
- Универсальное расположение бункера с узлом подачи топлива: слева или справа от котла

- Двойная защита мотор-редуктора от перегрузки
- Большой зольный ящик.

Дополнительные устройства:

- возможно подключение удаленного доступа к управлению котлом: интернет-модуль (опция). Если вы планируете управлять котлом дистанционно, то лучше всего на этапе приобретения котла сразу заменить модуль управления DM 320 на DM 350. Таким образом вы сэкономите свои средства
- управление от комнатного термостата (опция)
- любой котел можно оснастить системой «Стоп уголь» (для быстрой очистки узла подачи) (опция)
- возможна установка блока ТЭН с пультом управления (опция)
- возможно увеличение объема бункера (опция).

Характеристики

Страна бренда	Россия
Страна сборки	Россия
Цвет	черный
Электропитание	220-240/1/50
Гарантийный срок	12 мес.
Дополнительная информация	Объем воды в котле 63 л., объем зольного ящика 25 л., объем бункера 210 л.
Длина	86.5 см
Ширина	109 см
Высота	121.5 см
Вес	262 кг
Мощность	25 кВт
КПД %	84
Защита	от перегрева
Способ установки	Вертикально
Тип котла	твердотопливный
Камера сгорания	открытая
Кол-во контуров	одноконтурный
Отапливаемая площадь	250 кв. м.
Установка	Напольная
Конденсационный	Нет

Вид топлива	Уголь
Энергонезависимый	Нет
Материал первичного теплообменника	сталь
Встроенный циркуляционный насос	Нет
Температура теплоносителя, °C	— 85
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	3
Управление	электронное
Патрубок подключения контура отопления	1 1/4"
Диаметр дымохода	120 мм
Бренд	Zota

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.